



listino prezzi

G 5 febbraio 2014

Divisione PITTURE E VERNICI
Divisione ISOLAMENTO TERMICO
Divisione MALTE TECNICHE
Divisione PAVIMENTI IN RESINA

Sistema tintometrico MAGIC SOLE®



DIVISIONE PITTURE E VERNICI

Fondi e rasanti	
FISSATIVI.....	4
FONDI RIEMPITIVI.....	5
STUCCHI E RASANTI.....	6
Idropitture	
LE IDROPITTURE	
<i>Lavabili</i>	7
<i>Idrorepellenti e traspiranti</i>	8
<i>Smalti murali all'acqua</i>	9
LE PITTURE.....	9
Vita Sana	
VITA.....	10
SANA.....	11
AdArte®	
GLI ANTIFUMO.....	12
CLEANER PAINTS.....	12
ADDITIVI.....	12
GLI ELASTOMERI.....	13
LA PLIOLITE.....	14
GLI IDROSILICONICI.....	14
Pitture e rivestimenti per esterno	
I MINERALI	
<i>Linea antico</i>	15
<i>Linea silicati</i>	15
I QUARZI.....	16
LE TINTE FORTI.....	17
RPC	
<i>Rivestimenti continui ad alto spessore</i>	18
<i>Rivestimenti continui a basso spessore</i>	19
Reti e Protettivi	
RETI D'ARMATURA.....	20
PROTETTIVI E DETERGENTI.....	21
Antiruggini e smalti	
ANTIRUGGINI E FONDI.....	23
GLI SMALTI	
<i>A solvente</i>	24
<i>Universali all'acqua</i>	25
Linea Legno	
IVASWOOD	
<i>Solvente</i>	26
<i>Acqua</i>	27
Protezione industriale e coperture	
PROTEZIONE INDUSTRIALE.....	28
PROTEZIONE E COPERTURE.....	29
Prodotti Speciali	
PRODOTTI SPECIALI.....	30
Industria	
INDUSTRIA.....	31
Linea Piscine	
LINEA PISCINE.....	32
Diluenti, coloranti e spray	
I DILUENTI.....	33
COLORANTI.....	34
IVASPRAY.....	34

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO

COLLANTI E RASANTI.....	36
ISOLANTI.....	38
TASSELLI.....	43
ELEMENTI DI PROTEZIONE.....	45
PROFILI DI MANUTENZIONE.....	47
GIUNTI DI DILATAZIONE.....	47
COMPONENTI SPECIALI.....	48
RETI IN FIBRA DI VETRO.....	50
FINITURE.....	51
RIVESTIMENTI MODULARI	
<i>TermoK8® Modular D</i>	53
<i>TermoK8® Facciavista</i>	53
DECORI E CORNICI.....	54
ATTREZZATURE E ACCESSORI.....	55

DIVISIONE MALTE TECNICHE

MALTE E CEMENTI.....	58
CALCE NATURALE.....	60
RASANTI.....	62
COLLANTI E RASANTI.....	65
LINEA CASA.....	66
COLLANTI E MASSETTI.....	67
DEUMIDIFICAZIONE.....	69
ADDITIVI E LEGANTI.....	70
IMPERMEABILIZZANTI.....	71
COMPLEMENTI.....	72

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA

IMPREGNANTI/ANTIPOLVERE.....	74
PROMOTORI D'ADESIONE.....	75
LEGANTE PER MALTE SPATOLATE.....	75
RIVESTIMENTI A FILM.....	76
RIVESTIMENTI MURALI.....	77
AUTOLIVELLANTI.....	78
RIEMPITIVI MINERALI.....	79
SIGILLANTI.....	79
DILUENTI.....	79
ACCESSORI.....	80
PRODOTTI SPECIALI.....	80

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE

MACCHINE TINTOMETRICHE ED ACCESSORI.....	84
COLORANTI.....	88
BASI	
<i>Fissativi</i>	89
<i>Le Idropitture</i>	90
<i>AdArte®</i>	92
<i>I Quarzi</i>	93
<i>Le Tinte Forti</i>	93
<i>I Minerali</i>	94
<i>RPC</i>	95
<i>Protettivi</i>	96
<i>Gli Smalti</i>	96
<i>Protezione Industriale</i>	97
<i>Industria</i>	97
<i>TermoK8®</i>	98

INDICE

INDICE.....	99
-------------	----

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.....	101
-------------------------------------	-----

LEGENDA

	Nuovo prodotto
	Nuova formula
	Prodotto ad esaurimento
	Prodotto realizzabile a tintometro
	Prodotto con certificazione antimuffa
	Prodotto con certificazione antialga
	Prodotto venduto su ordinazione
	Nuova formulazione a norma VOC

N.B.

I prezzi di listino valgono per i prodotti di serie e per le tinte comprese nelle cartelle colore della ditta venditrice.

Si precisa che alle tinte non ricomprese nelle cartelle specificatamente indicate per ogni prodotto, sarà applicato un **sovrapprezzo del 10%**.



**FONDI E RASANTI - IDROPITTURE - ADARTE - PITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNO
RETI E PROTETTIVI - ANTIRUGGINI E SMALTI - LINEA LEGNO
PROTEZIONE INDUSTRIALE E COPERTURE - PRODOTTI SPECIALI - INDUSTRIA
LINEA PISCINE - DILUENTI, COLORANTI E SPRAY**



PITTURE E VERNICI

FISSATIVI

DIVISIONE PITTURE E VERNICI



ACRILICA 100

Fissativo all'acqua, ad alto potere consolidante. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: incolore
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUZIONE: acqua - per impregnazione 400% - per finiture 100-300%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	6,76	169,00	
5 l	8,04	40,20	2 pezzi
1 l	9,54	9,54	6 pezzi



PRIMACRIL

Fissativo all'acqua ad alto potere penetrante, formulato per ottenere un'alta protezione su intonaci esterni anche sfarinanti e per uniformare gli assorbimenti. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: trasparente
ATTREZZATURA: pennello, rullo
DILUZIONE: acqua - 50%
RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (25 l): 200 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	8,53	213,25	
5 l	9,68	48,40	2 pezzi
1 l	11,14	11,14	6 pezzi



NITROFIX

Fissativo trasparente alla Pliolite®. Particolarmente indicato per applicazione su supporti murari vecchi pitturati con pitture lavabili. Per esterno.
GAMMA COLORI: trasparente
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto
DILUZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - 10%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	8,11	202,75	
5 l	9,40	47,00	2 pezzi
1 l	10,97	10,97	6 pezzi



COPOLIMERO

Fissativo all'acqua. Per interno.
GAMMA COLORI: incolore
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUZIONE: acqua - 800%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	5,96	149,00	
5 l	7,22	36,10	2 pezzi
1 l	8,74	8,74	6 pezzi



SILOFIX

Fissativo silossanico formulato per ottenere un'alta protezione su calcestruzzi e intonaci esterni dando ai supporti idrorepellenza superficiale e di profondità, senza comprometterne la traspirabilità. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: trasparente
ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo
DILUZIONE: acqua - 50%
RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (25 l): 200 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	8,51	212,75	
5 l	9,61	48,05	2 pezzi
1 l	11,08	11,08	6 pezzi

N.B. Color Fix Sole e Color Fix HP Sole a pag. 89



IVASIL FONDO

Fondo uniformante a base di silicati. Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti inquinanti. Possiede un'azione specifica contro muffe ed alghe. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua distillata/Ivasil Primer S - 20-25%

RESA (con l'applicazione di una mano): 3,5-4 m²/l - Per confezione (14 l): 49-56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	7,03	98,42	
5 l	8,11	40,55	



RASOFONDO

Rivestimento di fondo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per uniformare intonaci vecchi su cui siano stati fatti rappezzi recenti. Caratterizzato da ottimo potere riempitivo, elevata copertura, elevata traspirabilità. Ideale per rendere ruvide superfici rasate lisce. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 0,6 mm

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua - 12-15%

RESA (con l'applicazione di una mano): 3,2-3,7 m²/l - Per confezione (14 l): 45-52 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	6,48	90,72	
4 l	8,30	33,20	



RASOFONDO FLEX

Rivestimento di fondo deformabile a base di resine acrilossilossaniche elastomeriche in dispersione acquosa. Possiede elevata flessibilità, elevata traspirabilità, basso assorbimento d'acqua, ottimo potere riempitivo, elevata copertura. Ideale per rendere ruvide superfici rasate lisce. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 0,6 mm

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua - 12-15%

RESA (con l'applicazione di una mano): 3,4-3,9 m²/l - Per confezione (14 l): 48-55 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	7,83	109,62	
4 l	9,82	39,28	



COPRIFONDO

Fondo all'acqua opaco, uniforma la superficie del supporto al fine di ottimizzare l'applicazione del prodotto di finitura. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - 40-60%

RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (14 l): 112 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	8,04	112,56	
5 l	8,44	42,20	

STUCCHI E RASANTI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



IVASTUCCO

Stucco fine per rasature e riempimento, di buona scorrevolezza e spatolabilità, non dà luogo a fessurazioni. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di due mani): 1 m²/kg - Per confezione (25 kg): 25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,91	72,75	
5 kg	3,53	17,65	
1 kg	4,06	4,06	12 pezzi
0,5 kg	4,57	2,29	24 pezzi



DECORSTUC

Stucco extrafine per rasature a spessori sottili, di ottima scorrevolezza, spatolabilità e riempimento. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di due mani): 1 m²/kg - Per confezione (25 kg): 25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,91	72,75	
5 kg	3,53	17,65	



NOVOSTUCCO

Stucco di riempimento in polvere, a spessore elevato, dotato di ottima scorrevolezza e spatolabilità. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola

DILUIZIONE: acqua - 30%

RESA: 0,5 m²/kg - Per confezione (20 kg): 10 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 kg	1,98	39,60	
5 kg	2,18	10,90	4 pezzi
1 kg	2,82	2,82	24 pezzi



RASOCEM

Malta rasante idonea sia per rasature in strati molto sottili senza creare problemi di adesione, sia per stuccature di irregolarità più o meno grosse su pannelli prefabbricati o intonaci deteriorati. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: grigio

GRANULOMETRIA: 0,6 mm

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola

MISCELAZIONE: cemento Portland 325 - Rapporto di miscelazione: 30%

RESA (con l'applicazione di due mani): 0,66-1 m²/kg - Per confezione (25 kg): 25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,23	55,75	



LE IDROPITTURE

LAVABILI

DIVISIONE PITTURE E VERNICI



LE TINTE BASE

Superlavabile di ottima adesione e stabilità ai colori. Eccezionalmente resistente alle più svariate condizioni atmosferiche. Per interno e, alcune tinte, per esterno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "IPi - Selezione Interni (Tinte base)"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 20/30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 6 - 8 m²/l a seconda del colore - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	14,75	221,25	
5 l	16,56	82,80	2 pezzi
0,750 l	16,97	12,73	6 pezzi



SOL-TEX

Idropittura lavabile ad alta resa e copertura, per strato di finitura, opaca. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Interni"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 6-7 m²/l - Per confezione (15 l): 104 m²

I colori con un'incidenza di colorante superiore ad Euro 20,00 (quotazione di listino in essere) non saranno realizzati. I colori con un'incidenza come sopra descritta, realizzabili con le altre idropitture presenti in gamma, avranno una quotazione equiparabile a quella del prodotto denominato Le Tinte Base.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	4,50	67,50	
5 l	5,53	27,65	2 pezzi
0,750 l	5,87	4,40	6 pezzi



MANTA TECH

Lavabile per interni all'acqua di eccezionale copertura e punto di bianco, molto riempitivo, traspirante, idrorepellente a base di extender molto fini di alto pregio e biossido di titanio. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 6-8 m²/l - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	4,99	74,85	
5 l	5,65	28,25	2 pezzi
0,750 l	6,30	4,73	6 pezzi



MANTA A.R.

Superlavabile caratterizzata da ottima resistenza all'abrasione, adesione, copertura, riempimento e stabilità dei colori alla luce. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950" e "IPi - Selezione Interni"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 5,8-6,8 m²/l - Per confezione (15 l): 87-102 m²
Classificazione secondo UNI EN 13300

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	7,43	111,45	
5 l	8,22	41,10	2 pezzi
0,750 l	8,70	6,53	6 pezzi



MANTA LUXURY

Idropittura superlavabile a caratterizzata da un elevato grado di copertura. Permette di ottenere superfici dall'aspetto particolarmente vellutato ed uniforme. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 6-8 m²/l - Per confezione (15 l): 90-120 m²
Classificazione secondo UNI EN 13300

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	8,19	122,85	
5 l	9,95	49,75	2 pezzi
0,750 l	10,49	7,87	6 pezzi



TRASPICOLOR WASH

Idropittura murale all'acqua di eccezionale lavabilità, copertura e punto di bianco. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950" e "IPi - Selezione Interni"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 40%
RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (15 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	6,55	98,25	
5 l	7,49	37,45	
0,750 l	7,91	5,93	





LE IDROPITTURE

IDROREPELLENTI E TRASPIRANTI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



TRASPICOLOR ACTIV

Pittura minerale di eccezionale copertura e punto di bianco, traspirante, idrorepellente. A film protetto dall'attacco di muffe e di microorganismi. Opaca. Per interno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 40-50%
RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	5,46	76,44	
5 l	6,20	31,00	
2,500 l	6,73	16,83	



REPELL COLOR

Pittura dotata di ottima traspirabilità, idrorepellenza, resa, copertura e pienezza. Opaca. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950" e "IPi - Selezione Interni"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - intonaci nuovi: prima mano 30-40%, mani successive 20-30%; intonaci vecchi: prima mano e seguenti 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (15 l): 75 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	6,13	91,95	
5 l	7,72	38,60	2 pezzi
0,750 l	7,95	5,96	6 pezzi

I colori con un'incidenza di colorante superiore ad Euro 20,00 (quotazione di listino in essere) non saranno realizzati. I colori con un'incidenza come sopra descritta, realizzabili con le altre idropitture presenti in gamma, avranno una quotazione equiparabile a quella del prodotto denominato Le tinte Base.



TRASPINTERNO

Pittura coprente all'acqua a base di resine vinilversatiche in dispersione e cariche inerti. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "IPi - Selezione Interni"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless.
DILUIZIONE: acqua - prima mano: 30-40% - mani successive: 20-25%.
RESA (con l'applicazione di due mani): 3,5-4,5 m²/l - Per confezione (14 l): 63 m²


Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	3,50	49,00	
5 l	4,17	20,85	
2,500 l	4,69	11,73	



MURAL SIGILLO VERDE

Pittura coprente a base di resine vinilversatiche. Si distingue per l'elevata copertura, pienezza e resa. Opaca. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "IPi - Selezione Interni" e "NCS - Index 1950" (solo colori chiari, circa 600 tinte su 1950 disponibili)
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 20-25%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3,5-4,5 m²/l - Per confezione (14 l): 63 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	3,93	55,02	
5 l	4,48	22,40	
2,500 l	4,99	12,48	



MURAL SIGILLO BLU

Pittura coprente per strato di finitura vinilica, opaca. Per interno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 20-25%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	2,86	40,04	



WHITE CREAM

Pittura con elevata copertura, alto riempimento e resa. Per interno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - prima mano: 30-40%, mani successive: 30-40%
RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	2,74	38,36	
5 l	3,36	16,80	



MYOSOTIS - IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI

Pittura caratterizzata da un bassissimo contenuto di composti organici volatili (V.O.C.). Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, lavabilità e copertura. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per interno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto
DILUIZIONE: acqua distillata - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	6,07	84,98	
4 l	6,74	26,96	



LE IDROPITTURE

SMALTI MURALI ALL'ACQUA

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



IDROGLOSS

Smalto lucido murale lavabile dotato di buona distensione, lavabilità e ottima copertura. Particolarmente indicato per ambienti ad uso pubblico. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo, airless
DILUIZIONE: acqua - 10-20%
RESA (con l'applicazione di due mani): 6 - 7 m²/l - Per confezione (15 l): 105 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	11,62	174,30	
5 l	12,52	62,60	2 pezzi
0,750 l	13,93	10,45	



IDROSATIN

Smalto murale lavabile satinato ed autodilatante, con elevata resistenza ai raggi UV, all'abrasione ed allo sporco. Ottima adesione, stabilità ai colori, copertura. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 25-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 8-9 m²/l - Per confezione (15 l): 135 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	9,95	149,25	
5 l	10,78	53,90	2 pezzi
0,750 l	11,92	8,94	



IDROMATT

Smalto opaco murale all'acqua, di ottima aderenza su supporti difficili e stabilità ai colori. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
DILUIZIONE: acqua - 25-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 7-8 m²/l - Per confezione (15 l): 115-120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	9,57	143,55	
5 l	10,37	51,85	2 pezzi
0,750 l	11,47	8,60	



LE PITTURE



PITTURA PER INTERNI EXTRA

Pittura per strato di finitura coprente. Opaca. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "IPI - Selezione Interni (sezione: Un soffio di colore)"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 40%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	2,55	35,70	
10 l	2,83	28,30	
5 l	3,20	16,00	
2,500 l	3,80	9,50	



BIANCO INTERNO

Pittura per strato di finitura coprente. Per interno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: acqua - 40%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	1,68	23,52	



VITA BIANCA

Pittura murale lavabile all'acqua a basso odore, ipoallergenica e dermatologicamente testata. Grazie a particolari componenti possiede una forte capacità di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra cui la formaldeide) presenti in finiture d'interni e componenti di arredi e suppellettili. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo, airless

DILUIZIONE: acqua - 40-50%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (12 l): 54 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
12 l	6,48	77,76	
5 l	7,13	35,65	2 pezzi

NOVITÀ



VITA WASH

Pittura murale lavabile all'acqua a basso odore, ipoallergenica e dermatologicamente testata. Grazie a particolari componenti possiede una forte capacità di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra cui la formaldeide) presenti in finiture d'interni e componenti di arredi e suppellettili. Per interno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Esterni", "Ipi - Selezione Interni", "Selezione Smalti - sezione Ral K7", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - 30-40%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (12 l): 54 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
12 l	7,75	93,00	
5 l	8,52	42,60	2 pezzi

NOVITÀ



VITA THERM

Pittura anticondensa a basso odore, ipoallergenica e dermatologicamente testata. Grazie a particolari componenti possiede una forte capacità di abbattere le varie aldeidi ed emissioni nocive (fra cui la formaldeide) presenti in finiture d'interni e componenti di arredi e suppellettili. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 5-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 2-2,5 m²/l - Per confezione (12 l): 30 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
12 l	12,45	149,40	
5 l	13,96	69,80	2 pezzi

NOVITÀ

**SANA RASOTHERM**

Intonaco e rasante murale ad alto spessore e ad alta resistenza termica. Formulato con leganti a basso odore, additivi speciali, cariche ad alta resistenza termica in grado di conferire al prodotto un valore di lambda estremamente basso. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: frattazzo dentato, frattazzo metallico, spatola abrasiva da cappotto

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con spessore di 6 mm): 0,17 m²/l - Per confezione (20 l): 3,3 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 l	4,85	97,00	

**SANA FINISH**

Rasatura e finitura a civile cementizia. Lo spessore massimo per una singola mano è di 3 mm; per ottenere spessori maggiori (ma inferiori a 6 mm) è necessario interporre tra la prima e la seconda mano una rete in fibra di vetro alcaloresistente. Particolarmente indicata come finitura a civile di Sana Rasotherm nel ciclo "Vita Sana" Ivas. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola, frattazzo, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 24-25%

RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	0,99	24,75	2 pezzi

**SANA BIANCA**

Pittura traspirante, addizionata di prodotti efficaci contro l'annerimento dovuto alla presenza di muffe. Pittura a film protetto dall'attacco di muffe. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto.

DILUIZIONE: acqua - 25-30%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3,5-4,5 m²/l - Per confezione (12 l): 48 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
12 l	6,30	75,60	
5 l	7,25	36,25	

**SANA SOLUX**

Soluzione acquosa a base di particolari additivi indicata come igienizzante per supporti diversi con forte presenza di muffe, funghi e alghe. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 10 m²/l - Per confezione (0,500 l): 5 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,500 l	13,98	6,99	6 pezzi





GLI ANTIFUMO

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



BLOCCAFUMO

Vernice trasparente idonea per bloccare macchie di fumo nero; va ricoperta con qualsiasi tipo di idropittura. Per interno.

GAMMA COLORI: incolore

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 20%

RESA (con l'applicazione di una mano): 6 m²/l - Per confezione (25 l): 150 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	4,76	119,00	
5 l	5,98	29,90	2 pezzi
1 l	7,72	7,72	6 pezzi



IDROFUMO

Pittura opaca appositamente elaborata per bloccare macchie di fumo, con un elevato grado di copertura. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello per le impregnazioni, rullo in lana a pelo corto o airless se utilizzato come finitura

DILUIZIONE: acqua - 20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	12,49	174,86	
5 l	13,60	68,00	
0,750 l	16,31	12,23	6 pezzi



CLEANER PAINTS



SUPERCLEAN

Pittura silossanica formulata per assicurare elevata traspirabilità ed idrorepellenza, formulata con tecnologia nanometrica per generare un effetto fotocatalitico ossidante in grado di decomporre le sostanze organiche che vengono a contatto con la superficie. Per esterno.

GAMMA COLORI: bianco (su richiesta, al campione, è possibile realizzare colori tenui)

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 25-30%, seconda mano: 25%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	12,27	171,78	



ADDITIVI



BIO-PAST

Additivo idoneo a rendere il film delle idropitture protetto dall'attacco di muffe e microorganismi. Non dà alterazioni nel colore né addensamenti. Per interno.

MODALITÀ DI UTILIZZO: aggiungere la confezione di BIO-PAST (0,250 l) in 5 l di idropittura mescolando per almeno 2 minuti

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,250 l		16,81	6 pezzi

Il prezzo è riferito alla confezione



ALGASOL

Soluzione da aggiungere a idropitture e rivestimenti plastici continui, specifica per prevenire l'annerimento dovuto alla presenza di alghe e muffe in ambienti esterni. Per esterno.

MODALITÀ DI UTILIZZO: aggiungere il prodotto ALGASOL in ragione di 1 l ogni 14 l di idropittura a pennello (0,5 l ogni 25 kg di Rivestimenti Plastici Continui). La diluizione dei prodotti deve tenere conto della quantità di ALGASOL già aggiunta

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
5 l	36,98	184,90	2 pezzi
1 l	38,14	38,14	6 pezzi
0,500 l	39,97	19,99	6 pezzi



GLI ELASTOMERI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



INTOGUM G10

Rivestimento ad alto potere riempitivo. Possiede elevate resistenze meccaniche unite ad un'elevata resistenza agli shock termici. La notevole elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. Per esterno.

GRANULOMETRIA: 0,9 - 1 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: spatola di acciaio

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,66-0,62 m²/kg - Per confezione (25 kg): 16,6-15,6 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,78	119,50	



INTOGUM G12

Rivestimento ad alto potere riempitivo. Possiede elevate resistenze meccaniche unite ad un'elevata resistenza agli shock termici. La notevole elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. Per esterno.

GRANULOMETRIA: 1,2 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: spatola di acciaio

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,500 m²/kg - Per confezione (25 kg): 13 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,78	119,50	



IVASGUM FONDO

Rivestimento riempitivo. Possiede elevate resistenze meccaniche unite ad un'elevata resistenza agli shock termici. La notevole elasticità riduce i rischi di cavillature e screpolature. Per esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua - max 5% o tal quale

RESA (con l'applicazione di due mani): 2,5-3 m²/l - Per confezione (14 l): 40 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	12,10	169,40	
5 l	13,64	68,20	



IVASGUM SIDE FINITURA

Pittura impermeabilizzante, di notevole elasticità e traspirabilità. Permette di avere un'alta resistenza allo sporco. L'elevata elasticità riduce i rischi di fessure e screpolature. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 10-15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	12,10	169,40	
4 l	13,64	54,56	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	13,31	186,34	



IVASGUM TOP

Guaina liquida impermeabilizzante elastica. Forma un manto continuo ed impermeabile con elevata resistenza meccanica e un'ottima resistenza agli shock termici. Permette di avere un'alta resistenza allo sporco. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di due mani): 2 m²/l - Per confezione (14 l): 28 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	12,10	169,40	
5 l	13,64	68,20	
0,750 l	14,56	10,92	6 pezzi
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	13,31	186,34	



ELASTUCCO

Stucco rasante riempitivo per esterni, elastico ed impermeabile, appositamente formulato per rasature su intonaci che presentano cavillature e crepe. Elevata resistenza alle intemperie e shock termici. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: in funzione dello spessore e della rugosità del supporto

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 kg	10,48	209,60	
5 kg	12,02	60,10	

PITTURE E VERNICI - Adarte®



LA PLIOLITE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



MURALPAC LISCIO

Pittura con notevoli doti di riempimento e straordinaria capacità di adesione. Formulata per essere insensibile all'acqua, pur permettendo la perfetta traspirazione del supporto. Particolarmente indicato per la protezione del calcestruzzo. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, apparecchiatura a spruzzo, airless

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - 8-10%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (16 l): 80 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	15,32	245,12	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
16 l	16,85	269,60	

GLI IDROSILICONICI



PITTURA IDROSILICONICA

Pittura di aspetto vellutato appositamente formulata per avere elevata traspirabilità e bassissimo assorbimento d'acqua. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950", "IPI - Selezione Interni" e "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua - 25%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (15 l): 74 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	16,13	241,95	
3 l	18,14	54,42	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
15 l	17,74	266,10	



INTONACHINO IDROSILICONICO

Rivestimento all'acqua a spessore a base di resine silossaniche di elevata traspirabilità, resistenza alle intemperie, ritenzione di sporco, bassissimo assorbimento d'acqua. Si presta per livellare rugosità di vecchie pitture scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Per esterno.

GRANULOMETRIA: 0,8 - 1 mm

GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: spatola metallica, plastica, finitura con frattazzo di spugna

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,67-0,63 m²/kg - Per confezione (25 kg): 16,8-15,8 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	5,14	128,50	
5 kg	6,19	30,95	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
25 kg	5,65	141,25	



SILICONQUARZ PLUS

Idropittura silossanica al quarzo. Assicura elevata traspirabilità e idrorepellenza. Di aspetto opaco. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	13,76	192,64	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	15,14	211,96	



SUPER SILAN PLUS

Idropittura silossanica per esterno ad elevata protezione ed idrorepellenza. Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"


ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	10,81	151,34	
4 l	13,24	52,96	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	11,89	166,46	

N.B. Rivatone Idrosiliconico Plus G12 a pag. 52
Rivatone Idrosiliconico Plus G15 a pag. 52



I MINERALI

LINEA ANTICO

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



BIANCOALCE

Pittura traspirante idonea per finiture minerali in edifici di particolare interesse artistico. Possiede un gradevole aspetto estetico, unito a resistenza nel tempo e facilità di applicazione. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto
DILUIZIONE: acqua - 20-30%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3 m²/l - Per confezione (14 l): 42 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	2,28	31,92	

I MINERALI

LINEA SILICATI



IVASIL PRIMER S

Primer per pitture ai silicati dotato di alta traspirabilità ed alta aderenza. Può essere utilizzato anche come diluente per Ivasil Pittura. Per esterno.
GAMMA COLORI: trasparente
ATTREZZATURA: pennello
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (25 l): 175 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	6,77	169,25	
5 l	7,72	38,60	2 pezzi



IVASIL PITTURA

Pittura ai silicati, a base di silicato alcalino in soluzione, modificato con resine acriliche. Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti inquinanti. Possiede un'azione specifica contro muffe ed alghe. Particolarmente idonea per la pitturazione di edifici in centri storici. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: cartella colori "I Minerali" e mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto
DILUIZIONE: acqua distillata/Ivasil Primer S - 10-15%
RESA (con l'applicazione di due mani): 3,5-4 m²/l - Per confezione (15 l): 60 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	8,58	128,70	
3 l	9,53	28,59	2 pezzi
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
15 l	9,44	141,60	



IVASIL INTONACHINO G08

Rivestimento all'acqua a base di silicati alcalini modificati con resine acriliche. Traspirante, resistente alle intemperie, bassa ritenzione dello sporco. Si presta particolarmente per la realizzazione di effetti cromatici particolari o per ripianare intonaci irregolari. Per interno ed esterno.
GRANULOMETRIA: 0,8 - 1 mm
GAMMA COLORI: cartella colori "I Minerali" e mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: cazzuola di acciaio, finitura con frattazzo di spugna
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,77-0,71 m²/kg - Per confezione (25 kg): 19,8 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,47	86,75	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
25 kg	3,82	95,50	



RIVASIL G12

Rivestimento a spessore continuo. Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. Resiste al calore ed è inerte alla fiamma. Di aspetto pieno ed uniforme. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: si possono ottenere solo tinte con pigmenti inorganici, cartella colori "I Minerali" e mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,45 m²/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m²
Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,80	95,00	



RIVASIL G15

Rivestimento a spessore continuo. Assicura traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. Resiste al calore ed è inerte alla fiamma. Di aspetto pieno ed uniforme. Per interno ed esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
GAMMA COLORI: si possono ottenere solo tinte con pigmenti inorganici, cartella colori "I Minerali" e mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²
Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,80	95,00	

PITTURE E VERNICI - Pitture e rivestimenti per esterno



I QUARZI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



SUPERQUARZ PLUS

Pittura al quarzo a granulometria fine a base di resine vinilversatiche, di aspetto opaco vellutato ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	8,58	120,12	
4 l	10,51	42,04	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	9,44	132,16	



FINQUARZ

Microrivestimento alla farina di quarzo, a base di resine vinilversatiche. Di aspetto opaco, insensibile all'alcalinità del supporto. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, rullo a nido d'ape (per effetti bucciati), spruzzo

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 20-25%, seconda mano: 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	6,27	87,78	
4 l	8,28	33,12	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	6,90	96,60	



QUARZOGUM PLUS

Microrivestimento alcaliresistente a base di resine acriliche. Possiede buona elasticità anche a bassi spessori. È impermeabile ed altamente resistente allo sporco. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	11,09	155,26	
4 l	12,80	51,20	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	12,20	170,80	





SUPERQUARZ PLUS STRONG

Pittura al quarzo a base di resine acriliche, di aspetto opaco, vellutato, idrorepellente. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento. Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Strong - Selezione Tinte Forti"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - prima mano 15-20%, seconda mano 15-20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (14 l): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	18,70	261,80	



RIVATONE PLUS STRONG G12

Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di aspetto pieno ed uniforme. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo. Per esterno.

GRANULOMETRIA: max 1,2 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Strong - Selezione Tinte Forti"

ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,45 m²/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m²

Mercato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,80	120,00	



RIVATONE PLUS STRONG G15

Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di aspetto pieno ed uniforme. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Permette di ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo. Per esterno.

GRANULOMETRIA: max 1,5 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Strong - Selezione Tinte Forti"


ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²

Mercato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,80	120,00	



RPC

RIVESTIMENTI CONTINUI AD ALTO SPESSORE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



RIVIERA G12

Rivestimento plastico continuo, a base di graniglie di marmo e sabbie quarzifere. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,5 m²/kg - Per confezione (25 kg): 12,5 m²
Marchato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,48	62,00	



RIVIERA FIBRATO G12

Rivestimento plastico continuo particolarmente idoneo per supporti con presenza di microcavillature. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,5 m²/kg - Per confezione (25 kg): 12,5 m²
Marchato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,81	95,25	



INTONACHETTO G10

Rivestimento all'acqua a base di resine silossaniche. Basso assorbimento d'acqua, elevata traspirabilità, resistenza alle intemperie, stabile dal punto di vista cromatico. Si presta per livellare rugosità di vecchie pitture scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Per esterno.
GRANULOMETRIA: 1 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: cazzuola di acciaio, spatola di plastica, frattazzo di spugna
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,67-0,63 m²/kg - Per confezione (25 kg): 16,8-15,8 m²
Marchato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,58	89,50	



MARMOPLAST G12

Rivestimento plastico continuo, a base di resine e graniglie di marmo. Per interno ed esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: cartella colori "RPC - Marmoplast"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,5 m²/kg - Per confezione (20 kg): 12-12,5 m²
Marchato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 kg	3,17	63,40	



RUGOPLAST

Rivestimento plastico continuo idrorepellente. Indicato per coprire disuniformità del supporto, dotato di buona elasticità, può essere applicato in forti spessori senza evidenziare screpolature. Per interno ed esterno.
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico, rullo di spugna a nido d'ape
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33-0,28 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,25 m²
Marchato CE


Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,93	73,25	



GRAFFIATO

Rivestimento plastico continuo graffiato. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,7 mm.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico o plastico
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²
Marchato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,65	66,25	



RPC

RIVESTIMENTI CONTINUI A BASSO SPESSORE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



QUARZOPLAST

Rivestimento plastico bucciato. Per esterno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: pennello, rullo e frattazzo metallico o plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 1,25 m²/l - Per confezione (14 l): 17,5 m²
Marchio CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	5,84	81,76	
4 l	7,78	31,12	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	6,42	89,88	



IVAFLEX

Rivestimento plastico bucciato. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
Attrezzatura: pennello, rullo a nido d'ape (per effetti bucciati), rullo di spugna
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 2 m²/l - Per confezione (14 l): 28 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	6,44	90,16	
4 l	7,87	31,48	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	7,08	99,12	



PLASTIVAS LUCIDO

Rivestimento plastico continuo, bucciato lucido, lavabile. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: rullo di gomma, pennello
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 2 m²/l - Per confezione (14 l): 28 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	11,71	163,94	
4 l	13,55	54,20	2 pezzi
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	12,88	180,32	

PITTURE E VERNICI - Pitture e rivestimenti per esterno

ARMATEX 10 H 10

Rete tessuta in fibra di vetro impiegata per effettuare rappezzi localizzati su fessurazioni e microfessurazioni. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianca

ATTREZZATURA: coltello a lame intercambiabili (tipo Stanley), frattazzo metallico

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
100 m	3,09	309,00	1 rotolo

ARMATEX MICRO

Rete tessuta in fibra di vetro impiegata come armatura per cicli elastomerici. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: bianca.

ATTREZZATURA: coltello a lame intercambiabili (tipo Stanley), frattazzo metallico.

GRAMMATURA: 70 g/m²

RESA: 1,10 m² di rete per 1 m² di supporto (comprese le necessarie sovrapposizioni).

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
50 m ²	9,07	453,50	1 rotolo

N.B. Armatex C1 a pag. 50 - Armatex C1 "R" a pag. 50 - Armatex C1 M a pag. 50



ACRILUX

Vernice lucida all'acqua per rivestimenti plastici. Per esterno.

GAMMA COLORI: incolore

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: acqua - fissativo: 400%; lucidante per RPC: tale quale

RESA COME LUCIDANTE (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	8,93	223,25	
5 l	10,15	50,75	2 pezzi
1 l	11,69	11,69	6 pezzi



IDROBETON

Pittura particolarmente idonea per il trattamento del calcestruzzo faccia a vista. Per esterno e interno.

GAMMA COLORI: cartella colori "Idrobeton"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 20-30%

RESA (con l'applicazione di due mani): 5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	9,22	129,08	
5 l	10,64	53,20	
1 l	11,84	11,84	6 pezzi



SILACRIL

Protettivo traspirante, formulato per dare al supporto notevole idrorepellenza, anche in profondità, contemporaneamente ad una discreta azione barriera alla penetrazione dei gas. Per esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	17,47	436,75	
5 l	18,71	93,55	2 pezzi



SILCAL

Protettivo trasparente, formulato per dare al supporto idrorepellenza superficiale e in profondità. Caratteristica saliente è l'effetto perlante durevole nel tempo. Non altera l'aspetto del manufatto. Ha un effetto perlante durevole nel tempo. Per esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (25 l): 250 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	10,45	261,25	
5 l	11,63	58,15	2 pezzi
1 l	13,10	13,10	6 pezzi



BETONGLOSS

Smalto bicomponente acril-poliuretano lucido o opaco, non ingiallente, per calcestruzzo. Dotato di elevata resistenza agli agenti chimici, alle soluzioni saline ed all'esposizione in atmosfera industriale aggressiva e marina. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente, mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" ove non vi sia l'impiego di coloranti universali

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base/indurente): 3:1 in volume

DILUIZIONE: Diluente per Poliuretani (no nitro) - pennello o rullo max 12%, spruzzo 15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-4,5 m²/l - Per confezione (15 l + 5 l): 90 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20l (comp.A+comp.B)			
comp.A 15 l	35,94	539,10	
comp.B 5 l	28,34	141,70	
KIT da 4l (comp.A+comp.B)			
comp.A 3 l	37,47	112,41	
comp.B 1 l	29,55	29,55	



ANTIGRAFFITI

Vernice appositamente formulata per rendere estremamente difficile qualsiasi tipo di scritta o graffito sui supporti precedentemente trattati. Eccellente aderenza su supporti difficili. Per esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base/indurente): 2:1

DILUIZIONE: Diluente per Poliuretani - 10%

RESA (con l'applicazione di una mano): 12-14 m²/l - Per confezione (2 l + 1 l): 42 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 3 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 2 l	36,36	72,72	
comp.B 1 l	36,36	36,36	



GRAFINET

Detergente liquido viscoso pronto all'uso per la rimozione di graffiti originati da spray. Per esterno.

GAMMA COLORI: neutro

ATTREZZATURA: pennello

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 4-5 m²/l - Per confezione (5 l): 25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
5 l	39,89	199,45	2 pezzi
1 l	41,28	41,28	6 pezzi

PROTETTIVI E DETERGENTI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



STONET

Detergente per la rimozione di parti nere, formate da smog o altro sporco depositato, da pietre, mattoni, gres, clinker, graniti e materiali lapidei. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: neutro

ATTREZZATURA: pennello

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 4-5 m²/l - Per confezione (25 l): 125 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	23,88	597,00	
5 l	25,53	127,65	2 pezzi
1 l	28,90	28,90	6 pezzi



SVERNICIATORE N11

Prodotto decapante studiato per asportare qualsiasi tipo di pittura vernice o rivestimento, già essiccato, indipendentemente dalla sua natura e da quanto è stato applicato. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, spatola

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 2-3 m²/l - Per confezione (15 l): 40 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	16,73	250,95	
4 l	19,57	78,28	
0,750 l	23,14	17,36	6 pezzi



MINIO OLEOFENOLICO

Pittura antiruggine. Per esterno.
GAMMA COLORI: arancio
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
DILUIZIONE: Diluente Sintetico - airless 5%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (2,5 l): 20-25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
2,500 l	22,05	55,13	2 pezzi
0,500 l	23,96	11,98	6 pezzi



IVAFAER

Pittura opaca di fondo con funzione antiruggine. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: bianco - grigio - arancio
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
DILUIZIONE: Diluente Sintetico - max 5%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (16 l): 160 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	10,24	163,84	
2,500 l	12,38	30,95	2 pezzi
0,500 l	14,50	7,25	6 pezzi
0,250 l	16,71	4,18	6 pezzi



IVASPAC

Pittura opaca di fondo per legno dotata di buona dilatazione e carteggiabilità. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto
DILUIZIONE: Diluente Sintetico - max 5%
RESA (con l'applicazione di due mani): 7-8 m²/l - Per confezione (16 l): 112 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	11,06	176,96	
2,500 l	13,25	33,13	2 pezzi
0,500 l	15,22	7,61	6 pezzi
0,250 l	17,37	4,34	6 pezzi



PRIMEX

Promotore d'adesione caratterizzato da un'ottima aderenza su supporti le cui superfici rendono problematica l'adesione di qualunque pittura. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: bianco
ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo
DILUIZIONE: acqua - max 15-20%
RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (2,5 l): 25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
2,500 l	15,92	39,80	2 pezzi
0,500 l	17,84	8,92	6 pezzi



GLI SMALTI A SOLVENTE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



PRINCIPE

Smalto alchidico uretanico brillante, extrafine. Ha caratteristiche eccezionali di essiccazione, adesione, pienezza, durezza superficiale, resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Dotato di eccellente pennellabilità, dilatazione ed elevata resistenza alle colature. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezioni: Principe e RAL Classic K7)"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: tal quale

RESA (con l'applicazione di due mani): 6,5-7 m²/l - Per confezione (15 l): 98 m²



VOC



PRINCIPE SX

Smalto alchidico uretanico, satinato, extrafine. Ha caratteristiche eccezionali di essiccazione, adesione, pienezza, durezza superficiale, resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Dotato di eccellente pennellabilità, dilatazione ed elevata resistenza alle colature. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezioni: Principe e RAL Classic K7)"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: tal quale

RESA (con l'applicazione di due mani): 6-6,5 m²/l - Per confezione (15 l): 98 m²



VOC



MICAFAER

Pittura con effetto "ferro battuto". Ottime proprietà anticorrosive, elevata resistenza all'esterno, ottimo potere coprente e riempitivo, facile pennellabilità e distensione. Protegge il supporto dalla corrosione. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: Micafer)"

ATTREZZATURA: pennello, apparecchiatura a spruzzo

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - a pennello 3%, a spruzzo 5%

RESA (con l'applicazione di due mani): 5 m²/l - Per confezione (16 l): 80 m²



VOC



ADERLAC HQ

Smalto semilucido altamente resistente agli agenti atmosferici ed alle atmosfere industriali, mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche di impermeabilità, elasticità ed aderenza. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: Principe)"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - a pennello 3%, spruzzo 5%

RESA (con l'applicazione di due mani): 6 m²/l - Per confezione (16 l): 96 m²



NOVITÀ

VOC

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	20,49	307,35	
3 l	22,97	68,91	2 pezzi
solo colori di cartella "Selezione Smalti (Principe e RAL)"			
0,750 l	25,25	18,94	6 pezzi
0,375 l	27,68	10,38	6 pezzi

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	21,51	322,65	
3 l	24,12	72,36	2 pezzi
solo colori di cartella "Selezione Smalti (Principe e RAL)"			
0,750 l	26,52	19,89	6 pezzi
0,375 l	29,03	10,89	6 pezzi

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	27,31	436,96	
2,500 l	27,78	69,45	2 pezzi
0,750 l	29,86	22,40	6 pezzi

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	18,97	303,52	
4 l	20,47	81,88	2 pezzi
0,750 l	22,32	16,74	6 pezzi



GLI SMALTI

UNIVERSALI ALL'ACQUA

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



REAL GLOSS

Smalto lucido all'acqua, di ottima aderenza su supporti difficili, pennellabilità, dilatazione, brillantezza. Idoneo per ambienti che devono contenere alimenti come da certificato N° 277522. A film protetto dall'attacco di muffe e microorganismi. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950" e "IPI - Selezione Interni"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 6,5-7%

RESA (con l'applicazione di due mani): 6,5-7 m²/l - Per confezione (15 l): 105 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	20,76	311,40	
3 l	22,95	68,85	2 pezzi
0,750 l	24,88	18,66	6 pezzi



REAL MATT

Smalto opaco all'acqua, di ottima aderenza su supporti difficili, pennellabilità, dilatazione. Idoneo per ambienti che devono contenere alimenti come da certificato N° 277522. A film protetto dall'attacco di muffe e microorganismi. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950" e "IPI - Selezione Interni"


ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 5-7%

RESA (con l'applicazione di due mani): 6,5-7 m²/l - Per confezione (15 l): 105 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	17,15	257,25	
3 l	18,60	55,80	2 pezzi
0,750 l	21,42	16,07	6 pezzi





IVASWOOD

SOLVENTE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



MARINERIA

Vernice trasparente uretanizzata, di elevato pregio e brillantezza. Forma un film protettivo resistente agli agenti esterni e all'attacco di muffe. Garantisce la protezione dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti situati all'esterno in ambiente marino. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - 5%

RESA (con l'applicazione di una mano): 8 m²/l - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	16,29	244,35	
2,500 l	17,18	42,95	2 pezzi
0,750 l	18,67	14,00	6 pezzi



MARINERIA - OPACO

Vernice trasparente uretanizzata, di elevato pregio. Forma un film protettivo resistente agli agenti esterni e all'attacco di muffe. Garantisce la protezione dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti situati all'esterno in ambiente marino. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - 5%

RESA (con l'applicazione di una mano): 8 m²/l - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	17,35	260,25	
2,500 l	18,30	45,75	2 pezzi
0,750 l	19,88	14,91	6 pezzi



THINNER-FILL

Protettivo del legno a base di resine sintetiche e additivi. Forma un film estremamente sottile, idrorepellente, fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità, non fa da pellicola, è privo di odore ad essiccazione avvenuta. Opaco. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente e cartella colori "Ivaswood"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 10-12 m²/l - Per confezione (15 l): 165 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
solo trasparente			
15 l	11,27	169,05	
2,500 l	12,36	30,90	2 pezzi
0,750 l	14,26	10,70	6 pezzi
colori di cartella "Ivaswood"			
15 l	11,64	174,60	
2,500 l	13,54	33,85	2 pezzi
0,750 l	15,39	11,54	6 pezzi



CERATO

Protettivo del legno a base di resine sintetiche non filmogene e additivi idrorepellenti. Forma un film estremamente sottile, idrorepellente, fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità, non crea una pellicola superficiale, rende il legno estremamente idrorepellente. È privo di odore ad essiccazione avvenuta. Opaco. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente e cartella colori "Ivaswood"


ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: Diluente Sintetico - 5-10%

RESA (con l'applicazione di una mano): 9-11 m²/l - Per confezione (15 l): 150 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
solo trasparente			
15 l	13,56	203,40	
2,500 l	14,53	36,33	2 pezzi
0,750 l	16,44	12,33	6 pezzi
colori di cartella "Ivaswood"			
15 l	19,02	285,30	
2,500 l	21,28	53,20	2 pezzi
0,750 l	24,09	18,07	6 pezzi





IVASWOOD

ACQUA

DIVISIONE PITTURE E VERNICI



IDROFLATting

Vernice trasparente lucida, di elevato pregio e brillantezza. Garantisce la protezione del supporto dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti lignei situati all'esterno. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - a pennello e rullo 5-10% a spruzzo 10/15%

RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	17,27	259,05	
2,500 l	18,90	47,25	2 pezzi
0,750 l	20,52	15,39	6 pezzi



IDROFLATting - OPACO

Vernice di elevato pregio. Garantisce la protezione del supporto dai raggi ultravioletti. Formulata per il trattamento di manufatti lignei situati all'esterno. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - a pennello e rullo 5-10% a spruzzo 10-15%

RESA (con l'applicazione di una mano): 7-8 m²/l - Per confezione (15 l): 120 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	14,25	213,75	
2,500 l	16,02	40,05	2 pezzi
0,750 l	18,08	13,56	6 pezzi



IDROFLATting TIXO

Finitura tixotropica semilucida che rende il supporto altamente idrorepellente e ne garantisce la protezione dai raggi ultravioletti. Particolarmente indicato per la finitura di gazebo, mobili da giardino, staccionate, travi sottotetto. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 6-10%

RESA (con l'applicazione di una mano): 3-5 m²/l - Per confezione (15 l): 60 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	19,33	289,95	
2,500 l	21,18	52,95	2 pezzi
0,750 l	23,42	17,57	6 pezzi



IDROFILL

Protettivo del legno. Forma un film estremamente sottile ma fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità, non creando una pellicola superficiale evita il problema dello sfogliamento. Opaco. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente e cartella colori "Ivaswood"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 10-12 m²/l - Per confezione (15 l): 165 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
solo trasparente			
15 l	11,29	169,35	
2,500 l	12,91	32,28	2 pezzi
0,750 l	14,94	11,21	6 pezzi
colori di cartella "Ivaswood"			
15 l	12,09	181,35	
2,500 l	14,08	35,20	2 pezzi
0,750 l	16,00	12,00	6 pezzi



IDROCERATO

Protettivo del legno a base di resine acriliche e cera, idrorepellente. Forma un film estremamente sottile ma fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alle muffe. Penetra in profondità e rende il legno estremamente idrorepellente, è privo di odore. Opaco. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente e cartella colori "Ivaswood"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 9-10 m²/l - Per confezione (15 l): 140 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
solo trasparente			
15 l	14,89	223,35	
2,500 l	16,67	41,68	2 pezzi
0,750 l	18,89	14,17	6 pezzi
colori di cartella "Ivaswood"			
15 l	22,86	342,90	
2,500 l	25,58	63,95	2 pezzi
0,750 l	28,96	21,72	6 pezzi



PROTEZIONE INDUSTRIALE

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



IVAGLASS

Smalto bicomponente acrilpoliuretano lucido o opaco, non ingiallente. Dotato di elevata resistenza agli agenti chimici, alle soluzioni saline e all'esposizione in atmosfera industriale aggressiva e marina. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" ove non vi sia l'impiego di coloranti universali

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 3:1 in volume

DILUZIONE: Diluente per Poliuretano - Trasparente 10% ; Colorato pennello, rullo 10%, spruzzo 15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-4,5 m²/l - Per confezione (15 l + 5 l): 90 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 15 l	37,08	556,20	
comp.B 5 l	29,39	146,95	
KIT da 4 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 3 l	38,49	115,47	
comp.B 1 l	30,53	30,53	
KIT da 1 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 0,750 l	39,68	29,76	
comp.B 0,250 l	31,45	7,86	



EPOZINCO

Pittura di fondo. Particolarmente idonea quale primer su manufatti metallici quali impianti industriali, parti di macchinari, tubazioni, palificazioni, soggetti ad aggressioni di particolare gravità. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: grigio

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 4:1

DILUZIONE: Diluente per Epossidici - rullo: 2-3%; spruzzo: 10%; pennello 2-5%

RESA (con l'applicazione di una mano): 6-7 m²/kg - Per confezione (4 kg + 1 kg): 35 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	19,25	77,00	
comp.B 1 kg	19,25	19,25	
KIT da 1,250 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 1 kg	20,22	20,22	
comp.B 0,250 kg	20,22	5,06	



CLOREX

Smalto combinato. Indicato ove sia necessaria una forte resistenza alla corrosione atmosferica. Per esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)"

ATTREZZATURA: rullo in lana a pelo corto, airoless

DILUZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - 15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/kg - Per confezione (20 kg): 100 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 kg	14,07	281,40	
4 kg	15,78	63,12	2 pezzi



AMIANFIX

Fissativo formulato per l'inertizzazione di materiali contenenti fibre d'amianto, al fine di procedere alla loro successiva rimozione. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: rosso

ATTREZZATURA: pennello, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 100%

RESA (con l'applicazione di una mano): 8 m²/l - Per confezione (25 l): 200 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	9,28	232,00	
5 l	10,44	52,20	2 pezzi



CAPSULIT

Pittura impermeabilizzante a base di resine acriliche, dotata di un'alta resistenza allo sporco, appositamente formulata per l'incapsulamento delle lastre di cemento amianto. Non permette il passaggio e la dispersione nell'atmosfera delle particelle di amianto contenute nel supporto. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: acqua - 5%

RESA (con l'applicazione di tre mani): 1,6 m²/l - Per confezione (14 l): 22,4 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	13,51	189,14	
solo gamma colori SOLARI della mazzetta "Kappa"			
14 l	14,86	208,04	



ZINCOBRILL

Pittura per coperture bituminose e manufatti metallici. Possiede buon potere coprente, resistenza al calore, alto potere riflettente e buone proprietà protettive contro la ruggine. Per esterno.

GAMMA COLORI: alluminio

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di due mani): 6,5-7 m²/l - Per confezione (16 l): 112 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	12,72	203,52	
4 l	14,12	56,48	2 pezzi
0,500 l	16,65	8,33	6 pezzi
supermini			
0,125 l	19,39	2,42	12 pezzi



ALLUMINIO BITUMINOSO

Pittura impermeabilizzante per manti di copertura con un discreto potere riflettente, essiccante all'aria, di buona resistenza meccanica e chimica. Per esterno.

GAMMA COLORI: alluminio

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di due mani): 6,5-7 m²/l - Per confezione (16 l): 112 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	13,48	215,68	
4 l	15,08	60,32	2 pezzi

PRODOTTI SPECIALI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



SPARTITRAFFICO

Pittura appositamente formulata per segnaletica stradale. Essiccazione rapida. Prodotto anche nella versione rifrangente secondo Capitolato ANAS (in conf. da 30 kg). Per esterno.

GAMMA COLORI: bianco, giallo, blu

ATTREZZATURA: attrezzature specifiche

DILUIZIONE: Diluente per Spartitraffico - 10-15%

RESA (con l'applicazione di una mano): 12,5-25 m²/l - Per confezione (16 l): 200-400 m

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	8,75	140,00	
4 l	10,15	40,60	2 pezzi
30 kg	7,00	210,00	



BITUM FLEX

Protettivo antiruggine bituminoso, specificamente formulato per la protezione di strutture, tubazioni, pluviali in metallo e lamiera zincata. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: nero

ATTREZZATURA: pennello, rullo, airless

DILUIZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - pennello, rullo 5%, airless 10%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-4 m²/l - Per confezione (16 l): 64 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	6,48	103,68	
2,500 l	7,96	19,90	2 pezzi
0,500 l	11,67	5,84	6 pezzi



CATALIZZATORE Z8

Catalizzatore per Marineria, Principe e Principe SX per dare particolare resistenza all'abrasione, notevole durezza superficiale, maggiore rapidità di essiccazione, migliorandone la resistenza nel tempo.

DILUIZIONE: pronto all'uso

MODALITÀ DI UTILIZZO: Marineria 8,5:1,5 (in volume). Miscelare fino ad omogeneizzazione. Diluire in seguito il prodotto secondo la rispettiva scheda tecnica

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,250 l	57,53	14,38	6 pezzi
Supermini			
0,125 l	57,53	7,19	12 pezzi



INDUSTRIA

DIVISIONE PITTURE E VERNICI



ANTI RUGGINE PER CARROZZERIA

Fondo a rapida essiccazione per verniciature industriali. Resistente alla sovra spruzzatura con nitro. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: grigio, bianco

ATTREZZATURA: spruzzo

DILUIZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - max 10%

RESA (con l'applicazione di una mano): 8-10 m²/l - Per confezione (16 l): 160 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	11,56	184,96	
2,5 l	13,73	34,33	2 pezzi
0,500 l	15,74	7,87	6 pezzi



RAPIDEX

Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione. Ottima resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici indicato per verniciature di veicoli industriali, macchine agricole e profilati di ferro. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: mazzette colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

ATTREZZATURA: spruzzo

DILUIZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - 10%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (15 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
15 l	14,15	212,25	
3 l	15,40	46,20	2 pezzi
0,750 l	17,33	13,00	6 pezzi



LINEA PISCINE

DIVISIONE PITTURE E VERNICI



INTER-POOL

Rivestimento epossidico. Presenta elevata resistenza chimica e all'immersione in acqua dolce e salata, autolivellante. Idoneo anche per applicazioni verticali in quanto ha sufficienti requisiti di resistenza alla colatura. Per esterno.

GAMMA COLORI: azzurro - bianco

ATTREZZATURA: rullo in lana a pelo corto, frattazzo o staggia

DILUIZIONE: pronto all'uso

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 1:1

RESA (con l'applicazione di una mano): 3-3,5 m²/kg - Per confezione (5 kg + 5 kg) : 35 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 10 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 5 kg	24,24	121,20	
comp.B 5 kg	24,24	121,20	
KIT da 2 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 1 kg	26,31	26,31	
comp.B 1 kg	26,31	26,31	



CLORO-POOL

Smalto combinato appositamente formulato per la pitturazione di piscine. Per esterno.

GAMMA COLORI: azzurro piscina

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless

DILUIZIONE: Diluente Nitro Antinebbia - 15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 5-6 m²/l - Per confezione (16 l) : 96 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	19,83	317,28	
4 l	20,99	83,96	2 pezzi
0,750 l	22,88	17,16	6 pezzi



PRIMER-POOL

Primer epossidico, idoneo per applicazioni in atmosfera industriale, ed acqua di mare o per piscine. Particolarmente indicato come impregnante e promotore di adesione. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente

ATTREZZATURA: pennello, rullo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 1:1

DILUIZIONE: Diluente per Epossidici - 5%


RESA (con l'applicazione di una mano): 5-7 m²/kg - Per confezione (4 kg + 4 kg): 56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 8 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	24,16	96,64	
comp.B 4 kg	24,16	96,64	
KIT da 2 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 1 kg	25,37	25,37	
comp.B 1 kg	25,37	25,37	
KIT da 1 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 0,500 kg	26,05	13,03	
comp.B 0,500 kg	26,05	13,03	

CICLO AL SOLVENTE

A BASSO SPESSORE: Primer-Pool + Cloro-Pool

AD ALTO SPESSORE: Primer-Pool + Inter-Pool + Betonglass (pag. 21)



I DILUENTI

DIVISIONE
PITTURE E VERNICI



DILUENTE SINTETICO

A base di acqua minerale.

PER: Aderlac, Cerato, Ivafer, Ivaspac, Marineria, Marineria Opaco, Micafer, Minio Oleofenolico, Muralpac Liscio.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	3,43	85,75	
5 l	4,08	20,40	4 pezzi
1 l	4,58	4,58	20 pezzi
0,500 l	6,04	3,02	40 pezzi



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Per fondi, fissativi e smalti a rapida essiccazione.

PER: Antiruggine per Carrozzeria, Bitum Flex, Cloro-Pool, Clorex, Nitrofix, Rapidex.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	4,42	110,50	
5 l	5,08	25,40	4 pezzi
1 l	5,58	5,58	20 pezzi
0,500 l	6,20	3,10	40 pezzi



DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

PER Spartitraffico.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	5,49	137,25	
5 l	6,15	30,75	2 pezzi
1 l	6,84	6,84	6 pezzi



DILUENTE PER EPOSSIDICI

PER: Epozinco, Primer-Pool.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	5,43	135,75	
5 l	6,26	31,30	2 pezzi
1 l	7,22	7,22	6 pezzi



DILUENTE PER POLIURETANICI

PER: Antigraffiti, Betonglass, Ivaglass, Paviglass.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 l	4,94	123,50	
5 l	5,61	28,05	2 pezzi
1 l	6,31	6,31	6 pezzi

COLORANTI

DIVISIONE PITTURE E VERNICI

COLORANTI UNIVERSALI

Cestello completo (12 coloranti)

Confezione	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
1 pezzo	230,16	

Il prezzo è riferito alla confezione



COLORANTI UNIVERSALI RI

Coloranti ad alta concentrazione di pigmenti organici ad altissimo potere colorante. Si ottengono tonalità intense con poco colorante, utilizzabili sia in prodotti all'acqua che in prodotti a solvente. Per interno.

IDONEITÀ PRODOTTI: pitture o smalti

GAMMA COLORI: giallo limone- giallo oro - rosso - rosso vivo.

DILUZIONE: pronti all'uso

MODALITÀ DI UTILIZZO: Quantità massima utilizzabile: 6% in volume sul prodotto finito

581 giallo limone (organico)

570 giallo oro (organico)

572 arancione (organico)

571 rosso vivo (organico)

Confezione	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,250 l	23,62	6 pezzi
0,250 l	23,62	6 pezzi
0,250 l	23,62	6 pezzi
0,250 l	23,62	6 pezzi

I prezzi sono riferiti alle confezioni



COLORANTI UNIVERSALI RE

Coloranti ad alta concentrazione di pigmenti organici ed inorganici ad altissimo potere colorante. Si ottengono tonalità intense con poco colorante, utilizzabili sia in prodotti all'acqua che in prodotti a solvente. Per esterno.

IDONEITÀ PRODOTTI: pitture o smalti

GAMMA COLORI: Bianco - Blu - Bruno - Giallo Ossido - Nero - Rosso Ossido - Verde - Verde ossido

DILUZIONE: pronti all'uso

MODALITÀ DI UTILIZZO: Quantità massima utilizzabile: 6% in volume sul prodotto finito

574 blu (organico)

573 verde (organico)

580 bianco (inorganico)

579 bruno (inorganico)

575 giallo ox. (inorganico)

578 nero (inorganico)

576 rosso ox. (inorganico)

577 verde ox. (inorganico)

Confezione	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,250 l	23,62	6 pezzi
0,250 l	23,62	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi
0,250 l	14,74	6 pezzi

I prezzi sono riferiti alle confezioni

IVASPRAY

IVASPRAY

Smalto acrilico non ingiallente dotato di ottime caratteristiche di resistenza, aderenza e copertura. Dotato inoltre di una essiccazione molto rapida e sovraverniciabile. La versione per alte temperature è idonea a sopportare temperature fino a 600 °C continua con picchi di 800 °C. Per interno ed esterno.

ATTREZZATURA: nessuna in particolare

DILUZIONE: pronto all'uso

RESA: 1,5-2 m²/bomboletta a seconda del colore

Smalto Acrilico a rapida essiccazione

Ori

Effetto Cromo

Metallizzati

Zincante Metallizzato

Trasparenti

Fluorescenti

Vernici resistenti alle alte temperature

Confezione	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
0,400 l	6,50	4 pezzi
0,400 l	6,75	4 pezzi
0,400 l	9,78	4 pezzi
0,400 l	8,49	4 pezzi
0,400 l	9,52	4 pezzi
0,400 l	6,50	4 pezzi
0,400 l	9,24	4 pezzi
0,400 l	9,24	4 pezzi

I prezzi sono riferiti alle confezioni



TERMOK8® - Sistema di isolamento a cappotto

**COLLANTI E RASANTI - ISOLANTI - TASSELLI - ELEMENTI DI PROTEZIONE
PROFILI DI MANUTENZIONE - GIUNTI DI DILATAZIONE - COMPONENTI SPECIALI
RETI IN FIBRA DI VETRO - FINITURE - RIVESTIMENTI MODULARI - DECORI E CORNICI
ATTREZZATURE E ACCESSORI**



ISOLAMENTO TERMICO



COLLANTI E RASANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



KLEBOCEM

Collante/rasante in polvere. Possiede ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Fine e grosso. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: fine: 0,6 mm - grosso: 1,2 mm

GAMMA COLORI: grigio

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 22-24%

RESA (per incollaggio e rasatura): fine 0,142-0,125 m²/kg - Per confezione (25 kg) 3,56 m² - grosso 0,116-0,120 m²/kg - Per confezione (25 kg) 2,9 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,08	27,00	



KLEBOCEM TERMICO

Collante/rasante ad alta resistenza termica: assicura prestazioni isolanti quattro volte superiori ad un rasante-collante standard. Possiede ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Ottima spatolabilità e riempimento. Particolarmente indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 1 mm

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 29-31%

RESA (per incollaggio e rasatura): 0,250-0,300 m²/kg - Per confezione (20 kg): 4 m²

Marcato CE

NOVITÀ

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
20 kg	1,10	22,00	



KLEBOCEM MINERALE

Collante/rasante in polvere particolarmente indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale e per isolanti bio-compatibili. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 0,6 mm

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: spatola dentata, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 22-24%

RESA (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125 m²/kg - Per confezione (25 kg): 3,56 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,12	28,00	



KLEBOCEM ULTRA

Collante e rasante speciale per montaggio listelli Facciavista. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 0,8 mm

GAMMA COLORI: grigio

ATTREZZATURA: spatola dentata, cazzuola, agitatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 22-24%

RESA (per incollaggio polistirene, rasatura a 2 mani con rete, base per incollaggio listello): 0,07-0,08 m²/kg - Per confezione (25 kg): 2,1 m²

Marcato CE

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,11	27,75	



KLEBOCALCE NATURALE

Collante/rasante a base di Calce Idraulica Naturale con ottime caratteristiche adesivanti, di resistenza ai cicli al gelo e disgelo, spatolabilità e riempimento. Specificamente idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti naturali o minerali nei cicli Termok8®. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: 0,5 mm

GAMMA COLORI: nocciola

ATTREZZATURA: spatola dentata, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 29-32%

RESA (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125 m²/kg - Per confezione (25 kg): 3,56 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,12	28,00	



PARASTUCK

Malta per montaggio e fugatura dei listelli Facciavista. Per esterno.

GRANULOMETRIA: 1,2 mm

GAMMA COLORI: nocciola

ATTREZZATURA: cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 17-19%

RESA (per incollaggio e fugatura): 0,10-0,12 m²/kg - Per confezione (25 kg): 2,5 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,21	30,25	



PARASTUCK MF

Malta per montaggio e fugatura dei listelli Facciavista. Per esterno.

GRANULOMETRIA: 1,2 mm

GAMMA COLORI: grigio cemento

ATTREZZATURA: betoniera, spatola, agitatore meccanico cazzuola, ferro da giunti

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: acqua - 17-19%

RESA (per incollaggio e fugatura): 0,10-0,12 m²/kg - Per confezione (25 kg): 2,5 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,21	30,25	

NOVITÀ



COLLANTI E RASANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



LECOCEM 100

Collante / rasante plastico in pasta specifico per polistirene estruso, fibre minerali e lana di vetro. Per esterno.

GRANULOMETRIA: < 0,5 mm

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: Cemento PTL 325 - 100%

RESA: 0,250-0,200 m²/kg - Per confezione (25 kg): 6,25 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	1,90	47,50	



RASOGUM

Rasante in pasta, dotato di ottima spatolabilità e riempimento, formulato appositamente per rasature anche armate con rete di rinforzo Armatex. Per interno ed esterno.

GRANULOMETRIA: < 1 mm

GAMMA COLORI: grigio

ATTREZZATURA: spatola, cazzuola

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: Cemento Portland 325 - 30%

RESA (con l'applicazione di due mani): 0,330-0,250 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,60	65,00	



TERMOK8 FOAM

Adesivo poliuretano progettato per il fissaggio di pannelli isolanti di polistirene espanso alle pareti esterne di edifici per davanzali. E' caratterizzato da un'eccellente adesione su molti materiali, come cemento, intonaco, mattoni, legno, metallo, EPS. Per esterno.

GAMMA COLORI: giallo o crema

DILUIZIONE: pronto all'uso

bombolette da 0,750 ml

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
12 pezzi		239,02	

Il prezzo è riferito alla confezione



ISOLANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



EPS 35 - 100

Pannello termoisolante autoestinguente in polistirene espanso sinterizzato. Disponibile anche in versione battentata o fugato sagomato (fughe decorative).

PER SISTEMA: Termok8® Classico

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma CE EN 13163

N.B.

Sovrapprezzo per lastre battentate: +10%

Sovrapprezzo per lastre fugate (singola): +15%

Sovrapprezzo per lastre fugate (doppia): +20%

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
4	EPS 100	7,5 m ²	5,99	44,93	15 lastre
5	EPS 100	6 m ²	7,50	45,00	12 lastre
6	EPS 100	5 m ²	9,00	45,00	10 lastre
7	EPS 100	4 m ²	10,50	42,00	8 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	11,98	41,93	7 lastre
9	EPS 100	3 m ²	13,49	40,47	6 lastre
10	EPS 100	3 m ²	15,00	45,00	6 lastre
12	EPS 100	2,5 m ²	18,00	45,00	5 lastre
14	EPS 100	2 m ²	21,00	42,00	4 lastre



EPS 34 - 120

Pannello termoisolante autoestinguente in polistirene espanso sinterizzato. Disponibile anche in versione battentata o fugato sagomato (fughe decorative).

PER SISTEMA: Termok8® Classico

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13163

N.B.

Sovrapprezzo per lastre battentate: +10%

Sovrapprezzo per lastre fugate (singola): +15%

Sovrapprezzo per lastre fugate (doppia): +20%

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
4	EPS 120	7,5 m ²	6,55	49,13	15 lastre
5	EPS 120	6 m ²	8,20	49,20	12 lastre
6	EPS 120	5 m ²	9,84	49,20	10 lastre
7	EPS 120	4 m ²	11,47	45,88	8 lastre
8	EPS 120	3,5 m ²	13,10	45,85	7 lastre
9	EPS 120	3 m ²	14,75	44,25	6 lastre
10	EPS 120	3 m ²	16,40	49,20	6 lastre
12	EPS 120	2,5 m ²	19,68	49,20	5 lastre
14	EPS 120	2 m ²	22,94	45,88	4 lastre



EPS 33 - 100

Pannello termoisolante autoestinguente in polistirene espanso sinterizzato. Caratterizzato da una conduttività termica particolarmente performante.

PER SISTEMA: Termok8® Classico 33

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13172

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
4	EPS 100	7,5 m ²	7,14	53,55	15 lastre
5	EPS 100	6 m ²	8,93	53,58	12 lastre
6	EPS 100	5 m ²	10,71	53,55	10 lastre
7	EPS 100	4 m ²	12,50	50,00	8 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	14,28	49,98	7 lastre
9	EPS 100	3 m ²	16,07	48,21	6 lastre
10	EPS 100	3 m ²	17,86	53,58	6 lastre
12	EPS 100	2,5 m ²	21,42	53,55	5 lastre
14	EPS 100	2 m ²	25,00	50,00	4 lastre



EPS VENTILATO

Pannello termoisolante autoestinguente in Polistirene espanso sinterizzato dotato di canne di ventilazione di opportuna dimensione e canali di collegamento alla giunzione orizzontale.

PER SISTEMA: Termok8® Ventilato.

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

Marcato CE

A norma UNI EN 13163

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
8	EPS 120	3,5 m ²	16,40	57,40	7 lastre



ISOLANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



EPS ALTE PRESTAZIONI

Pannello termoisolante opportunamente zigrinato consigliato per zocolature, porzioni soggette ad urti o controterra nonché quelle che richiedono basso assorbimento d'acqua. Caratterizzato da una zigrinatura profonda 5 mm atta ad aumentare la superficie specifica della lastra durante la rasatura e formare continuativi cordoli orizzontali a "T" progettati per una maggiore resistenza del sistema. Bianco

PER SISTEMA: Termok8® Modular D, Termok8® A. R. e Termok8® Facciavista;

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Disponibile su richiesta anche con grafite (**EPS G ALTE PRESTAZIONI**) con quotazioni da verificare

Mercato CE

A norma UNI EN 13163

Per ottenere un sistema Termok8 certificato ad alta resistenza all'impatto in base a UNI EN 13497

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
5	EPS 100	6 m ²	8,96	53,76	12 lastre
6	EPS 100	5 m ²	10,76	53,80	10 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	14,36	50,26	7 lastre
10	EPS 100	3 m ²	17,92	53,76	6 lastre
12	EPS 100	2,5 m ²	21,52	53,80	5 lastre



EPS 31 G PLUS

Lastre detensionate ad alte prestazioni di isolamento termico. La particolare conformazione delle celle attribuita al processo produttivo controllato ed appositamente studiato garantisce stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollaggio sicuro anche durante il massimo irraggiamento solare.

PER SISTEMA: Termok8® Grafite Plus

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	5 m ²	10,88	54,40	10 lastre
8	3,5 m ²	14,50	50,75	7 lastre
10	3 m ²	18,13	54,39	6 lastre
12	2,5 m ²	21,76	54,40	5 lastre
14	2 m ²	25,38	50,76	4 lastre



EPS MECCANICO

Pannello termoisolante auto estinguente in polistirene espanso sinterizzato, fresato lungo i 4 lati con opportune scanalature per il fissaggio dei profili del sistema Termok8® Meccanico.

PER SISTEMA: Termok8® Meccanico

DIMENSIONE LASTRE: 60 x 60 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Disponibile su richiesta anche con grafite (**EPS G MECCANICO**) con quotazioni da verificare

Mercato CE

A norma UNI EN 13163

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	EPS 120	7,2 m ²	11,53	83,02	24 lastre
8	EPS 120	7,2 m ²	15,37	110,66	20 lastre
10	EPS 120	3,6 m ²	19,22	69,19	10 lastre



EPS 31 G - 100

Pannello termo-isolante auto-estinguente in polistirene espanso sinterizzato con particelle di grafite all'interno della struttura cellulare, capaci di ridurre gli effetti dell'irraggiamento solare (tipo Neopor Basf).

PER SISTEMA: Termok8® Grafite.

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Mercato CE

A norma UNI EN 13163

N.B.

Sovrapprezzo per lastre EPS 31 G 100 ad alta Prestazione: +10%

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
3	EPS 100	10 m ²	5,96	59,60	20 lastre
4	EPS 100	7,5 m ²	7,95	59,63	15 lastre
5	EPS 100	6 m ²	9,94	59,64	12 lastre
6	EPS 100	5 m ²	11,92	59,60	10 lastre
7	EPS 100	4 m ²	13,91	55,64	8 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	15,90	55,65	7 lastre
9	EPS 100	3 m ²	17,88	53,64	6 lastre
10	EPS 100	3 m ²	19,88	59,64	6 lastre



ISOLANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



EPS 35 - 100 FIX

Pannello termoisolante, auto-estinguente, realizzato con superfici zigrinate e con lavorazioni ribassate sul lato esterno per migliorare adesione e legame meccanico con supporto e strato rasante.
PER SISTEMA: Termok8® Modular Big, Termok8® Bio Stone.
DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

Marcato CE
A norma UNI EN 13163

NOVITÀ

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	EPS 100	5 m ²	11,04	55,20	10 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	14,72	51,52	7 lastre
10	EPS 100	3 m ²	18,40	55,20	6 lastre
12	EPS 100	2,5 m ²	22,08	55,20	5 lastre



EPS 30 HP

Pannello termoisolante, auto-estinguente, caratterizzato da uno speciale pannello in grafite con superficie bianca, prodotto in unico processo produttivo per sintolaminazione. Assicura la massima omogeneità nelle prestazioni termiche, stabilità dimensionale ed una perfetta squadratura. Realizzato con superfici bucciate per migliorare l'adesione ed il legame meccanico tra il supporto e lo strato rasante.
PER SISTEMA: Termok8® HP
DIMENSIONE LASTRE: 120 x 60 cm

Marcato CE
A norma UNI EN 13163

NOVITÀ

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
8	5,76 m ²	18,20	104,83	8 lastre
10	4,32 m ²	22,75	98,28	6 lastre
12	3,60 m ²	27,30	98,28	5 lastre



EPS 31 G FIX

Pannello termoisolante, auto-estinguente, con particelle di grafite (tipo Neopor Basf). Realizzato con superfici zigrinate e con lavorazioni ribassate sul lato esterno per migliorare adesione e legame meccanico con supporto e strato rasante.
PER SISTEMA: Termok8® Modular Big, Termok8® Bio Stone.
DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

Marcato CE
A norma UNI EN 13163

NOVITÀ

Spessore cm	Resistenza a compressione	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	EPS 100	5 m ²	13,80	69,00	10 lastre
8	EPS 100	3,5 m ²	18,40	64,40	7 lastre
10	EPS 100	3 m ²	23,00	69,00	6 lastre
12	EPS 100	2,5 m ²	27,60	69,00	5 lastre



STIFERITE CLASS S K

Pannello termoisolante a bassa conduttività termica in schiuma polyiso espansa, rivestito su entrambi i lati con velo vetro saturato.

PER SISTEMA: Termok8® Slim.
DIMENSIONE LASTRE: 120 x 60 cm
N.B. Altri spessori disponibili su richiesta
Marcato CE
A norma UNI EN 13162

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
2	21,60 m ²	11,84	255,74	30 lastre
3	14,40 m ²	14,91	214,70	20 lastre
4	11,52 m ²	18,53	213,47	16 lastre
5	10,08 m ²	21,65	218,23	14 lastre
6	8,64 m ²	25,50	220,32	12 lastre
7	7,20 m ²	29,32	211,10	10 lastre
8	5,76 m ²	32,59	187,72	8 lastre
9	4,32 m ²	36,30	156,82	6 lastre
10	4,32 m ²	39,90	172,37	6 lastre
11	4,32 m ²	43,89	189,60	6 lastre
12	4,32 m ²	47,88	206,84	6 lastre



ISOLANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



LANA DI ROCCIA MONODENSITÀ

Pannello termoisolante in fibra naturale di lana di roccia. Le lastre Monodensità hanno il primer applicato su un lato della lastra stessa.

PER SISTEMA: Termok8® Minerale L.R.

DIMENSIONE LASTRE: 80 x 62,5 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13162

N.B.

Consegna materiale in pallet completi

Spessore cm	densità kg/m ³	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
monodensità con primerizzazione su una facciata (tipo Knauf Insulation)					
6	115	20 m ²	22,66	453,20	40 lastre
8	115	15 m ²	30,22	453,30	30 lastre
10	115	12 m ²	37,76	453,12	24 lastre
12	115	10 m ²	45,32	453,20	20 lastre



LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITÀ

Pannello termoisolante in fibra naturale di lana di roccia.

PER SISTEMA: Termok8® Minerale L.R.

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 60 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13162

***Densità media**

N.B.

Consegna materiale in pallet completi

Spessore cm	densità kg/m ³ *	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
doppia densità (tipo Rockwool)					
6	90	48 m ²	22,45	1.077,60	80 lastre
8	90	36 m ²	29,93	1.077,48	60 lastre
10	90	28,8 m ²	37,40	1.077,12	48 lastre
12	90	24 m ²	44,90	1.077,60	40 lastre



LANA DI VETRO

Pannello termoisolante in lana di vetro ottenuta dalla fusione e filatura del vetro. Elevato fonoisolamento ed idrorepellenza, inattaccabile da muffe.

PER SISTEMA: Termok8® Minerale L.V.

DIMENSIONE LASTRE: 120 x 60 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13162

N.B.

Consegna materiale in pallet completi

Spessore cm	densità kg/m ³	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
4	75	43,20 m ²	14,89	643,25	60 lastre
5	75	34,56 m ²	18,60	642,82	48 lastre
6	75	25,92 m ²	22,32	578,53	36 lastre
8	75	21,60 m ²	29,78	643,25	30 lastre
10	75	17,28 m ²	37,20	642,82	24 lastre
12	75	12,96 m ²	44,64	578,53	18 lastre



FIBRA DI LEGNO

Pannello in fibra di legno monostrato, omogeneo, idrofugato. A spigolo vivo.

PER SISTEMA: Termok8® Mineral Wood

DIMENSIONE LASTRE: 125x60 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13171;

Certificato Natureplus

Certificato per la prova di catena produttiva PEFC ("Chain of Custody")

N.B.

Su richiesta densità 180 kg/m³. Sovrapprezzo: +30%

Consegna materiale in pallet completi

Spessore cm	densità kg/m ³	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	140	28,5 m ²	34,26	976,41	38 lastre
8	140	21,0 m ²	45,68	959,28	28 lastre
10	140	16,5 m ²	57,10	942,15	22 lastre
12	140	13,5 m ²	68,52	925,02	18 lastre
14	140	12,0 m ²	79,94	959,28	16 lastre
16	140	10,5 m ²	91,36	959,28	14 lastre



ISOLANTI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



SUGHERO AMBRATO

Pannello termoisolante biologico in sughero tostato auto espanso privo di collanti chimici.

PER SISTEMA: Termok8® Minerale SU.

DENSITÀ: 110-130 kg/m³

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13170; certificato ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) **per la bio-edilizia**

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
3	5 m ²	22,69	113,45	10 lastre
4	4 m ²	30,25	121,00	8 lastre
5	3 m ²	37,81	113,43	6 lastre
6	2,5 m ²	45,38	113,45	5 lastre
8	2 m ²	60,50	121,00	4 lastre
10	1,5 m ²	75,62	113,43	3 lastre
12	1 m ²	90,76	90,76	2 lastre



MULTIPOR

Materiale termoisolante ecologico (classificato come "materiale edile ecocompatibile"), massiccio, resistente al fuoco, traspirante, imputrescibile, di origine minerale.

DIMENSIONE LASTRE: 60x39 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta


Marcato CE

N.B.

Per ordinativi inferiori a 4 bancali i prezzi sopraindicati subiranno un aumento del +20%

Consegna materiale in pallet completi

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
6	28,08 m ²	34,49	968,48	120 lastre
8	21,06 m ²	45,99	968,55	90 lastre
10	16,85 m ²	57,49	968,71	72 lastre
12	14,04 m ²	68,98	968,48	60 lastre



FONOSTOP EPS G

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato autoestingente, con grafite, a bassa rigidità dinamica e speciale zigrinatura. Elevati fonoisolamento e resistenza all'impatto.

PER SISTEMA: Termok8® Fonostop EPS

DIMENSIONE LASTRE: 100 x 50 cm

N.B. Altri spessori disponibili su richiesta

Marcato CE

A norma UNI EN 13163

Spessore cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
8	3,5 m ²	17,13	59,96	7 lastre
10	3 m ²	21,42	64,26	6 lastre
12	2,5 m ²	25,69	64,23	5 lastre



TASSELLI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



TASSELLO H3

Tassello universale a percussione con chiodo in materiale sintetico. Omologato per utilizzo su strutture in calcestruzzo, laterizio pieno e laterizio forato.

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 25 mm

supporti non intonacati

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
H3 75 spessore isolante 40 cm	200 pz.	48,00
H3 95 spessore isolante 6 cm	200 pz.	54,00
H3 115 spessore isolante 8 cm	200 pz.	62,00
H3 135 spessore isolante 10 cm	200 pz.	68,00
H3 155 spessore isolante 12 cm	200 pz.	76,00
H3 175 spessore isolante 14 cm	100 pz.	41,00
H3 195 spessore isolante 16 cm	100 pz.	49,00
H3 215 spessore isolante 18 cm	100 pz.	61,00
H3 235 spessore isolante 20 cm	100 pz.	75,00



TASSELLO CT 2 G- CERTIFICATO ETA

Tassello ad avvitamento con duplice possibilità d'uso: montaggio superficiale con tappo isolante inserito nella testa del tassello e montaggio a penetrazione con copritassello isolante in eps, eps con grafite o lana di roccia. A richiesta "talpa" per pannello isolante. PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 25 mm

Certificati in base ETAG 014 (Categoria d'uso A B C D E)

LE MISURE RIPORTATE RIGUARDANO TASSELLATURE SU SUPPORTI NUOVI. PER INFORMAZIONI SU ALTRE MURATURE VERIFICARE LA SCHEDA TECNICA.


(a) cemento normale - mattoni pieni - mattoni forati - clc alleggerito cellulare con materiale sciolto
(b) calcestruzzo cellulare

N.B.

Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura (Copritassello CT o Tappo).

supporti non intonacati

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
CT 2 G - 115 spessore isolante 80 (a)	100 pz.	74,00
CT 2 G - 135 spessore isolante 100 (a)/60 (b)	100 pz.	84,00
CT 2 G - 155 spessore isolante 120 (a)/80 (b)	100 pz.	102,00
CT 2 G - 175 spessore isolante 140 (a)/100 (b)	100 pz.	120,00
CT 2 G - 195 spessore isolante 160 (a)/120 (b)	100 pz.	148,00
CT 2 G - 215 spessore isolante 180 (a)/140 (b)	100 pz.	164,00
CT 2 G - 235 spessore isolante 200 (a)/160 (b)	100 pz.	183,00
CT 2 G - 255 spessore isolante 220 (a)/180 (b)	100 pz.	208,00
CT 2 G - 275 spessore isolante 240 (a)/200 (b)	100 pz.	242,00
CT 2 G - 295 spessore isolante 260 (a)/220 (b)	100 pz.	269,00



TASSELLO CTL

Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno e lamiera (fino a 0,75 mm) ad utilizzo superficiale con tappo isolante inserito nella testa del tassello e/o a penetrazione con copritassello isolante in eps, eps con grafite o lana di roccia.

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 30-40 mm

supporti non intonacati

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
CTL 080 spessore isolante 30 (a)/40(b)	100 pz.	73,00
CTL 100 spessore isolante 50 (a)/60(b)	100 pz.	80,00
CTL 120 spessore isolante 70 (a)/80(b)	100 pz.	88,00
CTL 140 spessore isolante 90 (a)/100(b)	100 pz.	103,00
CTL 160 spessore isolante 110 (a)/120(b)	100 pz.	127,00
CTL 180 spessore isolante 130 (a)/140(b)	100 pz.	135,00
CTL 200 spessore isolante 150 (a)/160(b)	100 pz.	148,00
CTL 220 spessore isolante 170 (a)/180(b)	100 pz.	167,00
CTL 240 spessore isolante 190(a) /200(b)	100 pz.	181,00
CTL 260 spessore isolante 210(a) /220(b)	100 pz.	198,00
CTL 280 spessore isolante 230(a) /240(b)	100 pz.	215,00

N.B.

Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura (Copritassello CT o Tappo).



TASSELLO H1

Tassello universale a percussione con chiodo (premontato) in acciaio e testa del chiodo in materiale sintetico per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo, laterizi pieni e forati.

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 25 mm

Certificati in base ETAG 014 (Categoria d'uso A B C)

supporti non intonacati

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
H1 095 spessore isolante 60	100 pz.	60,00
H1 115 spessore isolante 80	100 pz.	62,00
H1 135 spessore isolante 100	100 pz.	64,00
H1 155 spessore isolante 120	100 pz.	71,00
H1 175 spessore isolante 140	100 pz.	81,00
H1 195 spessore isolante 160	100 pz.	97,00
H1 215 spessore isolante 180	100 pz.	112,00
H1 235 spessore isolante 200	100 pz.	139,00
H1 255 spessore isolante 220	100 pz.	170,00
H1 275 spessore isolante 240	100 pz.	195,00
H1 295 spessore isolante 260	100 pz.	224,00

N.B.

TASSELLI, RONDELLE, TAPPI E COPRITASSELLI SONO VENDUTI A SCATOLE COMPLETE



TASSELLI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



TASSELLO SDK U

TASSELLI A VITE PER TERMOK8 MECCANICO E PROFILI DI PARTENZA

Tassello ad avvitamento (senza disco) con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione per il fissaggio di ETICS montati su guide o profili di partenza. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare.

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 25 mm. categoria d'applicazione A B C D

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 65 mm. categoria d'applicazione E

Certificati in base ETAG 014 (Categoria d'uso A B C D E)

lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi

SDK U 045 (20 mm)

SDK U 065 (40 mm)

SDK U 085 (60 mm)

SDK U 105 (80 mm)

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		41,15
100 pz.		45,27
100 pz.		49,80
100 pz.		54,78



TASSELLO NK U

TASSELLI A BATTERE PER TERMOK8 MECCANICO E PROFILI DI PARTENZA

Tassello a percussione (senza disco) con chiodo in acciaio zincato mediante galvanizzazione per il fissaggio di ETICS montati su guide o profili di partenza. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato.

PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO: 25 mm.

Certificati in base ETAG 014 (Categoria d'uso A B C)

lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi

NK U 045 (20 mm)

NK U 065 (40 mm)

NK U 085 (60 mm)

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		26,82
100 pz.		30,04
100 pz.		33,64



RONDELLA PER LANA DI ROCCIA

Rondella con elevata rigidezza del piattello per una presa corretta. In abbinamento ai tasselli per il montaggio su lana di roccia a bassa o doppia densità.

DIAMETRO PIATTELLO: 90 mm

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		56,00



TAPPO IN EPS PER TASSELLO CT 2 G - CTL

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
500 pz.		25,00



COPRITASSELLO IN EPS PER TASSELLO CT 2 G - CTL

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		14,00



COPRITASSELLO IN GRAFITE PER TASSELLO CT 2 G - CTL

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		18,00



COPRITASSELLO IN LANA DI ROCCIA PER TASSELLO CT 2 G - CTL

Confezione

€/u.m.
IVA escl.

€/conf.
IVA escl.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
100 pz.		22,00

N.B.

TASSELLI, RONDELLE, TAPPI E COPRITASSELLI SONO VENDUTI A SCATOLE COMPLETE



ELEMENTI DI PROTEZIONE

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO




PARASPIGOLO S25 N

Profilato in lega d'alluminio per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

CONFEZIONE: da 50 barre (tot 125 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
125 m	1,36	170,00



PARASPIGOLO S25 NR

Profilato in lega d'alluminio preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: da 50 barre (tot 125 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
125 m	2,27	283,75



PARASPIGOLO S PVC

Profilo in PVC per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

CONFEZIONE: da 50 barre (tot 125 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
125 m	1,16	145,00




PARASPIGOLO S PVC R

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

CONFEZIONE: da 50 barre (tot 125 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
125 m	1,91	238,75



PARASPIGOLO FLEX

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per la piombatura di spigoli ad angolo variabile e loro protezione meccanica.

CONFEZIONE: 1 rotolo da 50 m in una scatola.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
50 m	5,12	256,00



RETE SAGOMATA

Profilo in rete opportunamente sagomato per fughe a trapezio o triangolari (a disposizione opportuna spatola, vedi pag. 65).

LUNGHEZZA PROFILO: 200 cm

MISURA FUGA TRIANGOLARE: h 17 x 30 mm

MISURA FUGA TRAPEZIOIDALE: 30/37 x 17h x 20 mm

CONFEZIONE: da 10 profili (tot. 20 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
20 m	7,73	154,60




PARASPIGOLO ARCHI

Profilato in lega d'alluminio per la protezione meccanica di spigoli di archi. Flessibile e modellabile.

LUNGHEZZA BARRE: 3 m

EVENTUALE CONFEZIONE: da 25 barre (tot 75 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
3 m	4,59	13,77



ELEMENTI DI PROTEZIONE

DIVISIONE
ISOLAMENTO TERMICO**PROFILO DI BASE**


Profilato in lega d'alluminio naturale antialcalino o alluminio preverniciato, per l'allineamento di partenza, protezione e contenimento del sistema per isolanti di spessore: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm (altri su richiesta)
LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m
CONFEZIONE: da 10 barre (tot 25 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
B3	25 m	4,98	124,50
B4	25 m	5,30	132,50
B5	25 m	5,64	141,00
B6	25 m	6,00	150,00
B7	25 m	6,39	159,75
B8	25 m	6,80	170,00
B9	25 m	7,21	180,25
B10	25 m	7,62	190,50
B12	25 m	8,53	213,25
B14	25 m	9,55	238,75
B16	25 m	10,70	267,50
B18	25 m	11,98	299,50
B20	25 m	13,42	335,50

**PROFILO DI BASE IN PVC**


Profilo di partenza in PVC universale con gocciolatoio e rete di risvolto.
LUNGHEZZA BARRE: 2 m
EVENTUALE CONFEZIONE: scatole da 10 barre (tot 20 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	2 m	16,52	33,04

**PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO**


Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) dotato di gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orizzontali ad angolo retto.
LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m
CONFEZIONE: da 25 barre (tot 62,5 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	62,5 m	5,88	367,50

**PROFILO FINESTRE**

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per il collegamento del sistema ai telai dei serramenti.
LUNGHEZZA BARRE: 2,4 m
CONFEZIONE: da 30 barre (tot 72 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	72 m	5,17	372,24



PROFILI DI MANUTENZIONE

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



PROFILO CO DI CONTENIMENTO

Profilato in lega d'alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura laterale e la protezione meccanica del sistema Termok8®. Sovraverniciabile.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: 10 barre (totale 25 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
per isolanti da cm 3 di spessore	2,5 m	5,95	14,88
per isolanti da cm 4 di spessore	2,5 m	7,01	17,53
per isolanti da cm 5 di spessore	2,5 m	7,86	19,65
per isolanti da cm 6 di spessore	2,5 m	9,59	23,98
per isolanti da cm 7 di spessore	2,5 m	10,87	27,18
per isolanti da cm 8 di spessore	2,5 m	11,41	28,53
per isolanti da cm 9 di spessore	2,5 m	11,95	29,88
per isolanti da cm 10 di spessore	2,5 m	13,10	32,75
per isolanti da cm 12 di spessore	2,5 m	13,62	34,05
per isolanti da cm 14 di spessore	2,5 m	14,14	35,35




PROFILO SD SOTTODAVANZALE

Profilato in lega d'alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura e la protezione meccanica del sistema Termok8® sotto i davanzali esistenti; dotato di gocciolatoio. Sovraverniciabile.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: 10 barre (totale 25 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
per isolanti da 3 a 5 cm di spessore	2,5 m	7,13	17,83
per isolanti da 6 a 8 cm di spessore	2,5 m	10,75	26,88
per isolanti da 9 a 11 cm di spessore	2,5 m	12,83	32,08
per isolanti da 12 a 13 cm di spessore	2,5 m	15,05	37,63



PROFILO C DI COLMO


Profilato in lega d'alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura del sistema Termok8® e la protezione meccanica sotto scossalina al colmo o per l'interruzione orizzontale di superfici di dimensioni elevate. Sovraverniciabile.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: 10 barre (totale 25 m)

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
per isolanti da 3 a 5 cm di spessore	2,5 m	8,96	22,40
per isolanti da 6 a 8 cm di spessore	2,5 m	9,69	24,23
per isolanti da 9 e 10 cm di spessore	2,5 m	10,39	25,98
per isolanti da 11 e 12 cm di spessore	2,5 m	11,08	27,70
per isolanti da 13 e 14 cm di spessore	2,5 m	11,80	29,50
per isolanti da 15 e 16 cm di spessore	2,5 m	12,50	31,25

GIUNTI DI DILATAZIONE




PROFILO DI GIUNTO SEMPLICE G.L.

Giunto di dilatazione lineare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per la protezione del sistema in corrispondenza di giunti di dilatazione verticali del fabbricato non superiori a 4-5 cm.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: 25 barre (totale 62,5 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
2,5 m	17,91	44,78



PROFILO DI GIUNTO SEMPLICE G.A.

Giunto di dilatazione angolare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m²) per la protezione del sistema in corrispondenza di giunti angolari non superiori a 4-5 cm.

LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m

EVENTUALE CONFEZIONE: 25 barre (totale 62,5 m)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
2,5 m	17,91	44,78



COMPONENTI SPECIALI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO

KIT DI MONTAGGIO PROFILI DI BASE

Per il fissaggio dei profili di partenza in sistemi ETICS composto da:

75 pz. ND-K 6 x 60
10 pz. PV 30
50 pz. AS 3

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.		26,36

ELEMENTI DI COMPENSAZIONE

Per la compensazione delle tolleranze di planarità della facciata nel montaggio dei profili di partenza o delle guide per i sistemi meccanici. Adattabili a diversi diametri di tassello ed accoppiabili per coprire le più svariate tolleranze. Ciascuno spessore ha una colorazione differente per un rapido riconoscimento in cantiere.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
AS 3 Verde	100 pz.		11,50
AS 5 Giallo	100 pz.		13,46
AS 8 Arancione	100 pz.		15,75
AS 10 Azzurro	100 pz.		18,43
AS 15 Nero	100 pz.		21,56

SPUGNETTA ELASTICA DI COMPENSAZIONE

Guarnizione autoadesiva (spugna morbida in poliuretano impregnato) per la compensazione dei movimenti di ritiro e dilatazione del sistema a contatto con elementi rigidi del fabbricato. Supporto ideale per la sigillatura elastica.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 x 0,8 cm	20 m	2,71	54,20
2 x 1 cm	20 m	3,98	79,60

ELEMENTO K1 - PH

Elemento di supporto, completo di 3 tasselli a vite, portante per montaggio cardini e guide di persiane e scuroni e per il montaggio di parapetti negli angoli degli edifici.

PORTATA MASSIMA: 60 kg per elemento

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
80 mm	1 pz.	85,17	85,17
100 mm	1 pz.	87,39	87,39
120 mm	1 pz.	89,94	89,94
140 mm	1 pz.	92,17	92,17

INSERTO DI RINFORZO

Inserto rigido in EPS stampato ad alta densità (170 kg/m³) con la funzione di supporto di montaggio per carichi esterni senza formazione di ponti termici (gronde, persiane, tende, insegne...). Idoneo per tutte le tipologie di isolante.

PORTATA MASSIMA: 15 kg per elemento

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
mm 100 x 100 spessore 60 mm	1 pz.	20,95	20,95
mm 100 x 100 spessore 80 mm	1 pz.	23,71	23,71
mm 100 x 100 spessore 100 mm	1 pz.	27,49	27,49
mm 100 x 100 spessore 120 mm	1 pz.	29,40	29,40
mm 100 x 100 spessore 140 mm	1 pz.	31,30	31,30
mm 100 x 100 spessore 160 mm	1 pz.	33,60	33,60

INSERTO DI RINFORZO MAXI

DIMENSIONE: 1000 x 100 x 100

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	156,00	156,00


INSERTO DI RINFORZO ZYRILLO

Cilindri in EPS senza fresa ad elevata densità per il fissaggio senza ponte termico di elementi leggeri. Idoneo per EPS

PROFONDITÀ: 70 mm

PORTATA MASSIMA: 15 kg per elemento

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
diametro 70 mm	1 pz.	18,54	18,54



COMPONENTI SPECIALI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO

FRESA INSERTO DI RINFORZO ZYRILLO

Per la fresatura delle lastre isolanti prima dell'inserimento dell'inserto di rinforzo Zyrillo.
DIAMETRO mm 70

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	37,01	37,01


TASSELLO DI ANCORAGGIO A SPIRALE

Tassello a spirale per ancoraggio sul sistema Termok8 di oggetti leggeri.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
250 pz.		350,00

PROFILO ORIZZONTALE OR/LT

Profilo estruso in lega d'alluminio per il fissaggio orizzontale del sistema Termok8® Meccanico.
INCIDENZA: 1,7 m/m²
LUNGHEZZA BARRE: 6 m



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
6 m	9,71	58,26

PROFILO VERTICALE VR/LT

Profilo estruso in lega d'alluminio per il fissaggio verticale del sistema Termok8® Meccanico.
INCIDENZA: 1,6 m/m²
LUNGHEZZA BARRE: 6 m



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
6 m	6,95	41,70

PROFILO PER SISTEMA FACCIAVISTA

Profilato a "L" in lega d'alluminio naturale, antialcalino, per l'interruzione del sistema e la distribuzione dei carichi con rivestimenti modulari. Obbligatorio nel sistema di Termok8® Facciavista. Spessore in funzione dell'isolante.
LUNGHEZZA BARRE: 2,5 m



cm	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
6	2,5 m	8,15	20,38
8	2,5 m	11,15	27,88
10	2,5 m	14,15	35,38
12	2,5 m	17,15	42,88
14	2,5 m	20,15	50,38

SIGIL POL

Sigillante elastico Poliuretano monocomponente igroindurente, sovraverniciabile.
APPLICAZIONE: estrusori pneumatici o manuali
RESA: 100-150 g/m/cm²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
Sacchetti da 600 cc	18,52	370,40
Cartucce da 310 cc	10,92	131,04



RETI IN FIBRA DI VETRO

DIVISIONE
ISOLAMENTO TERMICO



ARMATEX C1

Rete tessuta in fibra di vetro apprettata, antideamagliante, con trattamento antialcale, idonea per armare gli strati di base dell'intonaco nel sistema di isolamento dall'esterno Termok8®.
GAMMA COLORI: grigia con scala graduata per il montaggio.
MISURE: 1 x 50 m per totali 50 m².
PESO: 150 g/m²
RESA (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m² di rete per 1 m² di supporto

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
50 m ²	1,85	92,50	1 rotolo



ARMATEX C1 "R"

Rete tessuta in fibra di vetro apprettata, antideamagliante, con trattamento antialcale, idonea per armare gli strati di base dell'intonaco nel sistema di isolamento dall'esterno Termok8®.
GAMMA COLORI: bianca
MISURE: 1,33 x 50 m per totali 66,50 m²
PESO: 360 g/m²
RESA (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m² di rete per 1 m² di supporto

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
66,50 m ²	6,15	408,98	1 rotolo



ARMATEX C1 M

Rete tessuta in fibra di vetro apprettata, antideamagliante, con trattamento antialcale, ad alte prestazioni meccaniche, idonea per armare gli strati di base dell'intonaco nel sistema di isolamento dall'esterno Termok8® Modular Big e Termok8® Bio Stone.
MISURE: 1 x 50 m per totali 50 m²
PESO: 225 g/m²
RESA (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m² di rete per 1 m² di supporto

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
50 m ²	4,25	212,50	1 rotolo

NOVITÀ



FINITURE

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



RIVATONE PLUS G12

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,45 m²/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,41	60,25	



RIVATONE PLUS G15

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,41	60,25	



RIVATONE PLUS TRV G10

Rivestimento a spessore continuo acril-siliconico. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,55 m²/kg - Per confezione (25 kg): 13,9 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,66	66,50	



RIVATONE PLUS TRV G12

Rivestimento a spessore continuo acril-siliconico. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,500 m²/kg - Per confezione (25 kg): 13,0 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,66	66,50	



RIVATONE PLUS TRV G15

Rivestimento a spessore continuo acril-siliconico. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,34 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,6 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	2,66	66,50	



RIVATONE PLUS REFLECT G12

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Permette l'ottenimento di tinte intense con marcata presenza di pigmento nero caratterizzate da valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto elevati, fino a quattro volte rispetto a quelli standard. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali" nei toni del grigio e del nero contraddistinti dalla specifica sigla "R" (Reflectance)
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,45 m²/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,62	115,50	



RIVATONE PLUS REFLECT G15

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Permette l'ottenimento di tinte intense con marcata presenza di pigmento nero caratterizzate da valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto elevati, fino a quattro volte rispetto a quelli standard. Per esterno.
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali" nei toni del grigio e del nero contraddistinti dalla specifica sigla "R" (Reflectance)
ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico
DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	4,62	115,50	



FINITURE

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,66	91,50	



RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G12

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.

GRANULOMETRIA: max 1,2 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,45 m²/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m²

Marcato CE



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
25 kg	3,66	91,50	



RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G15

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto. Per esterno.

GRANULOMETRIA: max 1,5 mm

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Kappa - Selezione Rivestimenti Murali"

ATTREZZATURA: frattazzo metallico e plastico

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA (con l'applicazione di una mano): 0,33 m²/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m²

Marcato CE





RIVESTIMENTI MODULARI

TERMOK8® MODULAR D

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



LISTELLOTTO NATURALE

Colori naturali in pasta unica.
Disponibile in 5 colorazioni: rosso, rosso chiaro, salmone, sabbia, sabbia chiaro.
Per sistema TermoK8® Modular D.
DIMENSIONI: 5,5 x 24 x 0,8 cm
CONFEZIONE: 0,9 m²
LOTTO MINIMO: 100 m²

N.B.

Altre tipologie su richiesta con quotazioni da verificare



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
0,9 m ²	43,40	39,06



LISTELLO SOLTERRA

Listello per rivestimenti in microcalcestruzzo minerale di aspetto rustico tipo mattone a vista.
Disponibile in 4 colori (3 - 4 - 6 - 10). Per sistema TermoK8® Modular D.
DIMENSIONI: 24 x 5,2 x 0,9 cm
CONFEZIONE: 0,90 m² (incluso fuga) = 56 pezzi = 11,5 kg per scatola
IMBALLAGGIO: 1 bancale di 1 104 kg contiene 96 scatole



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
0,9 m ²	61,43	55,29



LISTELLO SOLTERRA ANGOLARI

Versione angolare del Listello Solterra.
DIMENSIONI: 24/11,5 x 5,2 x 0,9 cm
CONFEZIONE: 1,25 m (incluso fuga) = 20 pezzi = 6,0 kg per scatola
IMBALLAGGIO: 1 bancale di 360 kg contiene 60 scatole di 6,00 kg

N.B.

Per ordini di Listelli Solterra (normali e angolari) di importo inferiore ad Euro 1.000,00 verrà richiesto anche un contributo di trasporto da concordare di volta in volta.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 scatola	87,84	87,84

TERMOK8® FACCIAVISTA



LISTELLO FACCIAVISTA

Listello estruso in cotto tipo Style Terremilia.
DIMENSIONI: 24,5 x 5,5 x 1,6 cm
CONFEZIONE: 1 m² = 60 pezzi

N.B.

Altre tipologie e/o colori su richiesta con quotazioni da verificare



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 m ²	49,51	49,51



LISTELLO FACCIAVISTA ANGOLARI

Versione angolare del Listello Facciavista.
DIMENSIONI: 24,5 x 5,5 x 11,7 x 1,6 cm
CONFEZIONE: 1 m = 15 pezzi

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 m	25,50	25,50



LISTELLO A MANO

Listello in cotto a mano San Marco.
DIMENSIONI: 25 x 5,5 h x 2 cm
CONFEZIONE: 1 m² = 60 pezzi

N.B.

Altre tipologie e/o colori su richiesta con quotazioni da verificare



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 m ²	90,81	90,81



LISTELLO A MANO ANGOLARI

Versione angolare del Listello a Mano.
DIMENSIONI: 25 x 5,5 h x 12 x 2 cm
CONFEZIONE: 1 m = 15 pezzi

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 m	20,55	20,55



DECORI E CORNICI

Elementi decorativi sagomati in EPS (a norma **UNI EN 13163**) prerasati con malte fibrato. Specifici per applicazioni esterne; sovraverniciabili. Oltre alle proposte standard, possono essere realizzati profili personalizzati nella forma e nelle dimensioni in funzione delle esigenze tecniche ed estetiche del progetto, garantendo la massima flessibilità di un sistema Termok8® su misura.

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO




CORNICE SOTTOGRONDA H40

100 x 40 x 20 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	51,77	51,77
-------	-------	-------

PREZZO NETTO



CORNICE SOTTOGRONDA H60

100 x 60 x 60 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	103,16	103,16
-------	--------	--------

PREZZO NETTO



MARCAPIANO H30

100 x 30 x 3/5 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	21,00	21,00
-------	-------	-------

PREZZO NETTO




DECORO LINEARE H10

100 x 10 x 3 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	11,25	11,25
-------	-------	-------

PREZZO NETTO



DECORO LINEARE H15

100 x 15 x 4 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	13,86	13,86
-------	-------	-------

PREZZO NETTO



BUGNA

100 x 60 x 4 cm


100 x 30 x 4 cm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
------------	---------------------	----------------------

1 pz.	37,49	37,49
-------	-------	-------

1 pz.	18,74	18,74
-------	-------	-------

PREZZI NETTI



ATTREZZATURE E ACCESSORI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO

FRESE PER RISANAMENTO

Utensile specifico per il montaggio incassato dei tasselli CT 2 G e CTL.
KIT COSTITUITO DA: utensile, testine di taglio, avvitatore angolare, bits per l'avvitamento.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
STR	1 pz.	256,68	256,68
PTZ	1 pz.	303,64	303,64



TALPA PER TASSELLO CT 2 G COMPLETO

Utensile specifico per il montaggio incassato dei tasselli CT 2 G e CTL.
KIT COSTITUITO DA: utensile, testine di taglio, avvitatore angolare, bits per l'avvitamento.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	260,28	260,28



KIT PEZZI DI RICAMBIO PER TALPA PER TASSELLO CT 2 G

Include 3 testine di taglio e 3 bits per l'avvitamento nel montaggio ad incasso.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	113,89	113,89



ADATTATORE PER TALPA PER TASSELLO CT 2 G

Kit di conversione da Talpa per Tassello CT a Talpa per Tassello CT 2 G.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	91,50	91,50



TAGLIATRICE PER EPS

Taglierina a caldo per il taglio professionale di pannelli isolanti in EPS. Il pannello di comando, comodo e maneggevole, assicura tagli rapidi, precisi e puliti. Staffe per tagliare orientabili per effettuare facilmente tagli obliqui. Ideale da utilizzare su impalcature. Utilizzabile anche come apparecchio da tavolo.
LUNGHEZZA MASSIMA DEL TAGLIO 105 cm, profondità massima 25 cm.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	1.800,00	1.800,00

FILO DI RICAMBIO PER TAGLIATRICE PER EPS DA PONTEGGIO

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	169,00	169,00



VALIGETTA ATTREZZI TERMOK8®

Set di attrezzi per l'applicazione di TermoK8®.
CONTIENE: manuale tecnico, spatola inox bordo arrotondato 10 cm, spatola inox bordo arrotondato 8 cm, cazzuola punta quadra 20 cm, frattone in acciaio liscio 28x12 cm, frattone in acciaio dentato sinistro (dente 1 cm) 28x12 cm, frattazzo con gomma-spugna per intonaci 24x10 cm, frattone in plastica rinforzata 28x13 cm, frattazzo raschiatore per carta abrasiva velcrata, set di 3 astucci (6 pezzi cad.) di carta abrasiva velcrata (in 3 differenti grane), frattone 2 mani lama inox-carbonio extraflessibile 50x12 cm.

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
	1 pz.	562,38	562,38



ATTREZZATURE E ACCESSORI

DIVISIONE ISOLAMENTO TERMICO



PUNTA PER TRAPANO HIGH SPEED

Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.

EVENTUALE CONFEZIONE: 10 pezzi

260 mm x Ø 8 mm

350 mm x Ø 8 mm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	23,33	23,33
1 pz.	28,39	28,39



SPATOLA SAGOMATA

Spatolina opportunamente sagomata per la rasatura di fughe eseguite su rivestimento a Termok8®, da utilizzare con la rispettiva rete (vedi Rete Sagomata pag. 71)

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	156,16	156,16

QUIKMIX 50

Miscelatore ad immersione per colle leggere, pitture, materiali a due componenti, intonaci in resina sintetica, colle per armature e intonaci in gesso.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	506,14	506,14

AUTOMIX 50L

MISCELATORE PER COLLE LEGGERE, PITTURE, MATERIALI A DUE COMPONENTI, INTONACI IN RESINA SINTETICA, COLLE PER ARMATURE, INTONACI IN GESSO, INTONACI DA RIPRISTINO E CEMENTI FINI.

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
1 pz.	1.223,18	1.223,18



TOWER®

**LINEA MALTE E CEMENTI - LINEA CALCE NATURALE - LINEA RASANTI -
LINEA COLLANTI E RASANTI - LINEA CASA - LINEA COLLANTI E MASSETTI -
LINEA DEUMIDIFICAZIONE - LINEA IMPERMEABILIZZANTI -
LINEA ADDITIVI E LEGANTI - LINEA COMPLEMENTI**



MALTE TECNICHE



GRIPTOW

Boiaccia antiruggine passivante. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: pennello, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 1,6 di acqua per conf. da kg 5
RESA: 1,7 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,5 mm
COLORE: rossastro
Classe secondo norma europea EN 1504-7

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
secchielli 5 kg		4,31	21,55



TOWERIP

Malta tixotropica fibrinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 17 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 19 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,89	22,25



TOWERIP 108

Malta tixotropica fibrinforzata antiritiro per calcestruzzo e grossi spessori. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
Rapporto di miscelazione: 1 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 18 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 3,0 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R4

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,89	22,25



TOWERIP A PRESA RAPIDA

Malta tixotropica fibrinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 19 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 19 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,8 mm
COLORE: grigio scuro
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,09	27,25



TOWERIP FAST

Malta tixotropica fibrinforzata antiritiro per il ripristino del calcestruzzo. Tempo di presa ridotto, tempo di lavorabilità circa 15 minuti. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: cazzuola, impastatore a basso numero di giri, spatola
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 18 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 19 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,8 mm
COLORE: grigio chiaro
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,09	27,25



TOWERIP COLABILE

Malta fluida a ritiro controllato per ripristini verticali. Per esterno.
APPLICAZIONE: mazzola di gomma (cassaforma), spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 14 di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 20 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 3,0 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R4

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,13	28,25



TOWERIP BETONCINO

Malta tixotropica ad applicazione meccanica. Per esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 14 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 19 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 3,0 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,44	11,00



TOWERIP & FINISH

Stucco per strato di fondo, senza solventi, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 17-19 % - 4,3-4,8 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di miscela secca

RESA: 15 kg/m² per cm di spessore

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,89	22,25



TOWCEM

Malta rasante a basso spessore. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 18 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,6 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 1504-3 R3

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,09	27,25



CELERTOW

Legante per fissaggi a presa rapida. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 22 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,5 kg per litro di cavità

GRANULOMETRIA: max 0,6 mm

COLORE: grigio scuro

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,48	12,00



CALCE NATURALE (RESTAURO MONUMENTALE)



DIVISIONE MALTE TECNICHE

MALTE TECNICHE - Calce naturale



ASFODELO

Intonaco premiscelato a base di calce. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, frattazzo, intonacatrice meccanica
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 20 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 14 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: nocciola
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,49	12,25



ASFODELO 530 BIANCO

Intonaco premiscelato a base di calce idrata, leganti idraulici ed aggregati calcarei selezionati. Idoneo per intonaci interni ed esterni ecologici e di edifici di interesse storico e culturale.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, betoniera, intonacatrice in continuo
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 23 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 14 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,34	8,50



ASFODELO RINZAFFO ANTISALE

Malta specifica per la realizzazione di rinzaffo antisale, per murature e supporti in laterizio, pietra naturale, mista e in tufo. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 22 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 15 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 2,5 mm
COLORE: nocciola
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,82	20,50



ASFODELO RISANANTE

Intonaco macroporoso deumidificante per ripristini verticali, idoneo al risanamento di murature umide. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 18 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 25 kg/m² per 2 cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 2,5 mm
COLORE: nocciola
Classe secondo norma europea EN 998-1 R

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,78	19,50



ARTEMISIA

Finitura civile, a base di calce. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, frattazzo, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 31 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: nocciola chiaro
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,57	14,25



ARTEMISIA 300 BIANCO

Finitura a civile a base di calce idrata e aggregato calcareo e siliceo. Idoneo per finiture a civile su supporti minerali assorbenti o meglio intonaci alla calce. Per interno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri.
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 32 l di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,8 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	0,40	8,00



ARTEMISIA RASOPIETRA

Malta idrofugata a base di calce idraulica naturale, idonea per la stuccatura di pietra o tufo. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 20 l di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 2 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,5 mm
COLORE: 6 "Terra di Siena bruciata" - 10 "Nocciola" - 101 "Giallo antico"
Classe secondo norma europea EN 998-2

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,84	21,00



CALCE NATURALE (RESTAURO MONUMENTALE)



DIVISIONE MALTE TECNICHE



ARTEMISIA VELOPIETRA

Malta preconfezionata idrofugata per sagramatura di pietra o tufo. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatore a basso numero di giri o betoniera

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 28 litri di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: 1000 "Grigio" - 1001 "Giallo"

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	2,18	54,50



MALTA MODELLABILE

Malta preconfezionata fibrata a presa rapida e basso modulo elastico. Consente la perfetta ricostruzione di cornicioni, modanature, capitelli e fregi essendo immediatamente modellabile e sagomabile. Particolarmente idonea per gli interventi di ripristino in edifici storici monumentali. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 22 litri di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 16 kg/m² per cm di spessore

GRANULOMETRIA: max 1,2 mm

COLORE: nocciola

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,92	48,00



RASANTI

DIVISIONE MALTE TECNICHE

MALTE TECNICHE - Rasanti



RASALTOW TOP 30

Rasante cementizio in polvere. Particolarmente indicato per cemento armato. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 18 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,7 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,54	38,50



RASALTOW TOP 30 BIANCO

Rasante cementizio in polvere. Particolarmente indicato per cemento armato. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 18 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,7 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,58	39,50



RASALTOW GRIGIO

Rasante cementizio a finitura civile per supporti irregolari, vecchi rivestimenti plastici o rasature di rivestimenti ceramici. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,54	38,50



RASALTOW BIANCO

Rasante cementizio a finitura civile per supporti irregolari, vecchi rivestimenti plastici o rasature di rivestimenti ceramici. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,58	39,50



RASALTOW 108 BIANCO

Rasante specificamente idoneo per rasature armate a spessore con rete di rinforzo, su intonaci cavillati. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 32-34 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 1,2 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	1,07	21,40



RASOBETON-TOW

Finitura a civile idonea anche per calcestruzzo. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,6 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,93	23,25



RASOBETON-TOW BIANCO

Finitura a civile idonea anche per calcestruzzo. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,6 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,96	24,00



TOW BK BIANCO

Rasante a finitura civile per calcestruzzo. Bianco. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 21 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,92	23,00



TOW BK GRIGIO

Rasante a finitura civile per calcestruzzo. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 21 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,86	21,50



TOW BN ANTICARBONATAZIONE

Rasante anticarbonatazione a finitura civile fine. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 18-20 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,07	26,75



TOW BN "R"

Rasante cementizio dotato di ottima spatolabilità e riempimento. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 22-24 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	56 x 25	0,36	9,00



TOW BN "R" BIANCO

Rasante cementizio dotato di ottima spatolabilità e riempimento. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 22-24 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	56 x 25	0,38	9,50



UNIFORM

Finitura fibrata di intonaco a civile fine cementizio. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,55	13,75



UNIFORM BIANCO

Finitura fibrata di intonaco a civile fine cementizio. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24-25 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,5 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,6 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,62	15,50



RASANTI

DIVISIONE MALTE TECNICHE



UNIFORM 200

Rasante fibrato a strato di fondo in polvere, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco a base di cemento. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: Spatola, cazzuola, frattazzo, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 23-25% con acqua

RESA: Indicativamente 1,2-1,3 kg/m² per mm di spessore

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,00	25,00



TOW BF

Rasante a finitura liscia. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, agitatore a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 40 di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1,3 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,1 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	1,13	22,60



BF INTONACI

Rasante a finitura estremamente liscia per intonaci cementizi stagionati e non. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 40 di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1,2 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,1 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	0,81	16,20



TOW S&R BIANCO

Stucco cementizio rasante in polvere ad elevato potere riempitivo. Idoneo per la realizzazione di rasature interne ed esterne di calcestruzzi, intonaci cementizi. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola in ferro liscia, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 40-42% con acqua

RESA: Indicativamente 1,20-1,25 kg/m² per mm di spessore

COLORE: bianco

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	40 x 20	0,98	19,60



TOW S&R GRIGIO

Stucco cementizio rasante in polvere ad elevato potere riempitivo. Idoneo per la realizzazione di rasature interne ed esterne di calcestruzzi, intonaci cementizi. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola in ferro liscia, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 40-42% con acqua

RESA: Indicativamente 1,20-1,25 kg/m² per mm di spessore

COLORE: grigio

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	40 x 20	0,89	17,80



ADEFIX 12 BIANCO

Collante/rasante in polvere con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Idoneo per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica smaltata). Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, frattazzo di spugna.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: per incollaggio e finitura 7 - 8 kg /m². Per confezione da 25 kg 3,56 m² ca.

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,84	21,00



ADEFIX 12 GRIGIO

Collante/rasante in polvere con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Idoneo per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica smaltata). Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, frattazzo di spugna.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: per incollaggio e finitura 7 - 8 kg /m². Per confezione da 25 kg 3,56 m² ca.

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,79	19,75



RASALTOW BIANCO

Rasante cementizio a finitura civile per supporti irregolari, vecchi rivestimenti plastici o rasature di rivestimenti ceramici. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,8 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	4 x 5	2,76	13,80



TOW BF

Rasante a finitura liscia. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 40 di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1,3 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,1 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 998-1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	4 x 5	2,25	11,25



CELERTOW

Legante per fissaggi a presa rapida. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 22 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,5 kg per litro di cavità

GRANULOMETRIA: max 0,6 mm

COLORE: grigio

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	4 x 5	1,07	5,35



UNIGLUE

Adesivo cementizio universale per incollare ceramica, klinker e pannelli isolanti.

APPLICAZIONE: impastatore a basso numero di giri, spatola dentata, cazzuola

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: per incollare la ceramica 2-5 kg/m² - per incollare e rasare pannelli 7-8 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	4 x 5	2,14	10,70



MONOFLEX

Rasante impermeabilizzante elastico monocomponente. Applicabile anche a pennello. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: impastatore a basso numero di giri, spatola, cazzuola, pennello.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 24 lt di acqua per 100 kg di miscela secca.

RESA: 1,2 kg/m² per mm di spessore.

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio chiaro

Classe secondo norma europea EN 14891 CM-OP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	4 x 5	5,79	28,95



PLASISTUC BIANCO

Adesivo cementizio in polvere per posa a parete e pavimento di ceramica (formato medio cm 25x25). Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 12004 C1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,51	12,75



PLASISTUC GRIGIO

Adesivo cementizio in polvere per posa a parete e pavimento di ceramica (formato medio cm 25x25). Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,45	11,25



GLUEFLEX GRIGIO

Adesivo cementizio flessibile. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 25-27 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: mosaici Piccoli formati 2 kg/m², Formati standard 2,5-3,5 kg/m² Grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,51	12,75



GLUEFLEX BIANCO

Adesivo cementizio flessibile. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 27-29 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,62	15,50



GLUEFLEX HP GRIGIO

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica, gres porcellanato medie dimensioni e materiale lapideo per interni ed esterni

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 25-27 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,64	16,00



GLUEFLEX HP BIANCO

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica, gres porcellanato medie dimensioni e materiale lapideo per interni ed esterni

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 27-29 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,72	18,00



GLUEFLEX ULTRA GRIGIO

Adesivo cementizio d alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica e materiale lapideo per interni ed esterni.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 25-27 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE S1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,76	19,00

**GLUEFLEX ULTRA BIANCO**

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo con tempo aperto allungato per piastrelle in ceramica e materiale lapideo per interni ed esterni.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 27-29 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m², grandi formati 4,5-5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 12004 C2TE S1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,82	20,50

**GLUEFLEX MODULAR BIG BIANCO**

Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di ceramica mediamente assorbente di formato medio 25x25 cm. Per interni ed esterni.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 25 kg di comp. A con 6,8 kg di comp. B

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: bianco

Classe secondo norma europea EN 12004 C1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
KIT da kg 31,8 (kg 25 componente A + kg 6,8 componente B)			
comp.A			
sacchi 25 kg	40 x 25	1,65	41,25
comp.B			
taniche 6,8 kg	40 x 6,8	1,65	11,22

NOVITÀ

**GLUEFLEX MODULAR BIG GRIGIO**

Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di ceramica mediamente assorbente di formato medio 25x25 cm. Per interni ed esterni.

APPLICAZIONE: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 25 kg di comp. A con 6,3 kg di comp. B

RESA: mosaici piccoli formati 2 kg/m², formati standard 2,5-3,5 kg/m²

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 12004 C1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
KIT da kg 31,3 (kg 25 componente A + kg 6,3 componente B)			
comp.A			
sacchi 25 kg	40 x 25	1,53	38,25
comp.B			
taniche 6,3 kg	40 x 6,3	1,53	9,64

NOVITÀ

**SIGIL TOW FL 30**

Sigillante per stuccature di piastrelle su Termok8 con fughe da 3 a 15 mm.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, spugna, racla, impastatrice a basso numero di giri.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 18-20 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: dipende dalla misura della piastrella e dalla larghezza delle fughe. Vedi scheda tecnica

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio cemento

Classe secondo norma europea EN 13898 CG2

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	5 x 5	1,81	9,05

**SIGIL TOW UNIVERSALE**

Sigillante cementizio per fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo (monocottura, bicottura, clinker, gres porcellanato ecc.) materiale lapideo, mosaico, vetro mattone e marmo.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatore a basso numero di giri

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 25-27 l per 100 kg di miscela secca, con acqua

RESA: dipende dalla misura della piastrella e dalla larghezza delle fughe. Vedi scheda tecnica

COLORE: 29 grigio perla, 30 grigio cemento, 31 grigio antracite, 33 grigio Manhattan e 01 bianco

Classe secondo norma europea EN 13898 CG2

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 5 kg	5 x 5	1,81	9,05

**TOW LEVEL**

Autolivellente cementizio a rapida presa. Per spessori da 3 a 15 mm. Per interno

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, rullo frangibolle, impastatore a basso numero di giri, betoniera

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 24 di acqua per kg 100 di miscela secca

RESA: 1,6 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 0,5 mm

COLORE: grigio

Classe secondo norma europea EN 13813 CT 30 F7 A2_{FL} S1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,10	27,50

**TOW LEVEL MAXI**

Autolivellente per pavimenti interni a rapida essiccazione. Idonea per livellare ed eliminare differenze di spessore da 3 a 30 mm.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, rullo frangi bolle.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 22-23 l di acqua per 100 kg di miscela secca

RESA: 1,65 kg/m² per mm di spessore

GRANULOMETRIA: max 1,0 mm

COLORE: grigio cemento

Classe secondo norma europea EN 13813 CT 30 F7 A2_{FL} S1

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,89	22,25

TOWSAN PRIMER

Additivo antisale. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: pennello
DILUIZIONE: 1:1 con acqua
RESA: 6-8 m²/l
COLORE: trasparente



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
taniche 25 l		17,88	447,00
taniche 5 l		18,75	93,75
taniche 1 l		19,93	19,93

TOWSAN

Malta deumidificante. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 16 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 28 kg/m² per 2 cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 R



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,90	22,50

TOWSAN LIGHT

Malta deumidificante cementizia alleggerita. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica o betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 20 kg/m² per 2 cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 R



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	1,10	22,00

MINERALTOW

Rasatura minerale. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, frattazzo, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 20-22 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,4 mm
COLORE: bianco
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,03	25,75

TOW-RIN

Malta da rinzafo minerale a base di cemento, calce ed inerti selezionati. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, frattazzo, intonacatrice meccanica, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 20-22 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 15 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 3,0 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,42	10,50

TOW-RIN EVOLUTION

Malta idonea per ripristino parziale di vecchi intonaci, ricostruzione di cornicioni e modanature, riporti di intonaco su calcestruzzo, previa preparazione per alti spessori. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, frattazzo, agitatore meccanico a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 19-21 l di acqua x 100 kg di miscela secca
RESA: circa 14 kg polvere/m² per cm di spessore
COLORE: grigio



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,85	21,25

TOWSAN TERMICO

Intonaco deumidificante termoisolante per ripristini verticali. Per interno ed esterno.

APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice in continuo o betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 9-10 di acqua per kg 17 di miscela secca
RESA: 8,5 kg/m² per 3 cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 2 mm
COLORE: grigio chiaro
Classe secondo norma europea EN 998-1 R



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 17 kg	40 x 17	1,91	32,47



DEUMIDIFICAZIONE

DIVISIONE
MALTE TECNICHE



RASOTERM

Stucco rasante, a base di calce. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: spatola, frattazzo, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 24-25 litri di acqua per 100 kg di miscela secca
RESA: 1,4 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 998-1 GP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,81	20,25

ADDITIVI E LEGANTI



RESINTOW

Additivo liquido per migliorare l'adesione di malte e miscele cementizie. Per interno ed esterno
ATTREZZATURA: betoniera, miscelatrice da impasto
COLORE: bianco latte

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
taniche 25 l		5,02	125,50
taniche 5 l		5,82	29,10
taniche 1 l		7,31	7,31



PRIMER RA

Primer promotore di adesione contenente spolvero di silice. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: pennello, rullo
DILUIZIONE: 50% con acqua
RESA: 0,150 l/m²
COLORE: giallo

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
secchielli 14 l		6,10	85,40
secchielli 4 l		7,38	29,52



TOWERSEAL

Boiaccia impermeabilizzante osmotica. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: pennellata, spazzolone, impastatrice a basso numero di giri, betoniera
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: l 24-26 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 1,7 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,5 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	1,91	47,75



TOWPRUF

Malta impermeabilizzante osmotica. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: l 18 di acqua per kg 100 di miscela secca
RESA: 16 kg/m² per cm di spessore
GRANULOMETRIA: max 1,2 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 25 kg	40 x 25	0,96	24,00



MONOFLEX

Rasante impermeabilizzante elastico monocomponente. Applicabile anche a pennello. Per interno ed esterno.
APPLICAZIONE: impastatore a basso numero di giri, spatola, cazzuola, pennello.
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 24 lt di acqua per 100 kg di miscela secca.
RESA: 1,2 kg/m² per mm di spessore.
GRANULOMETRIA: max 0,5 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 14891 CM-OP

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
sacchi 20 kg	50 x 20	4,21	84,20



PRIMER TACK

Primer gelatinoso monocomponente atto ad aumentare l'adesione su sottofondi non assorbenti. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: rullo di spugna
DILUIZIONE: su gres porcellanato tal quale; su fondi assorbenti 100% con acqua
RESA: 0,150-0,200 kg/m²
COLORE: azzurro

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
secchielli 5 kg		17,31	86,55



TOWFLEX

Rasante impermeabilizzante elastico bicomponente. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: spatola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: kg 8,3 di comp. B per kg 25 di comp. A
RESA: 1,8 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,5 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
KIT da kg 33,3 (kg 25 componente A + kg 8,3 componente B)			
comp.A			
sacchi 25 kg	40 x 25	2,69	67,25
comp.B			
taniche 8,3 kg	40 x 8,3	2,69	22,33
unicamente componente B			
taniche 8,3 kg		9,92	82,34



TOWFLEX AP

Rasante impermeabilizzante elastico bicomponente per contatto con acqua potabile. Per interno ed esterno
APPLICAZIONE: spatola, impastatrice a basso numero di giri
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: kg 9 di comp. B per kg 25 di comp. A
RESA: 1,7-1,8 kg/m² per mm di spessore
GRANULOMETRIA: max 0,5 mm
COLORE: grigio
Classe secondo norma europea EN 1504-2 MC-IR

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
KIT da kg 34 (kg 25 componente A + kg 9 componente B)			
comp.A			
sacchi 25 kg	40 x 25	3,47	86,75
comp.B			
taniche 9 kg	40 x 9	3,47	31,23
unicamente componente B			
taniche 9 kg		12,90	116,10

ANGOLARE ESTERNO

Complementi in tessuto poliestere gommato per l'impermeabilizzazione di giunti di spigoli e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale
14 cm
da 90° e da 270°



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
scatole 25 pz.	40 x 25	12,00	300,00

ANGOLARE INTERNO

Complementi in tessuto poliestere gommato per l'impermeabilizzazione di spigoli e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale
14 cm
da 90° e da 270°



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
scatole 25 pz.	40 x 25	12,00	300,00

BANDA

Complementi in tessuto poliestere gommato per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale
ROLOLO h 12 cm x 50 m



N.B.

Acquisto minimo: 1 rotolo

Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
rotoli 50 m		6,75	337,50

GUARNIZIONE PICCOLA

Complementi in tessuto poliestere gommato per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale per fori passanti da cm 12 x 12



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
scatole 25 pz.		1,88	47,00

GUARNIZIONE GRANDE

Complementi in tessuto poliestere gommato per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e/o zone di raccordo tra il piano verticale e orizzontale per fori passanti da cm 42,5 x 42,5



Confezione	Pallets	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.
scatole 10 pz.		29,25	292,50



PAVIMENTI IN RESINA

**IMPREGNANTI/ANTIPOLVERE - PROMOTORI D'ADESIONE -
LEGANTE PER MALTE SPATOLATE - RIVESTIMENTI A FILM - RIVESTIMENTI MURALI
- AUTOLIVELLANTI - RIEMPITIVI MINERALI - SIGILLANTI - DILUENTI - ACCESSORI -
PRODOTTI SPECIALI**

IMPREGNANTI/ANTIPOLVERE

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA



EPOXY PRIMER WB

Impregnante epossidico all'acqua. Primer per Aquapox. Per interno ed esterno.
 GAMMA COLORI: trasparente
 ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 1:1 in peso
 DILUIZIONE: acqua - primer 30% - impregnante 200%
 RESA: primer 100-150 g/m² in mano unica - impregnante 50-100 g/m² per mano

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 10 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 5 kg	27,55	137,75	
comp.B 5 kg	27,55	137,75	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 2,500 kg	28,82	72,05	
comp.B 2,500 kg	28,82	72,05	



EPOXY PRIMER XB

Impregnante epossidico in fase solvente. Primer per Ivaglass. Per interno ed esterno.
 GAMMA COLORI: trasparente
 ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 1:1 in peso
 RESA (con l'applicazione di una mano): 150-250 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 40 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 20 kg	19,69	393,80	
comp.B 20 kg	19,69	393,80	
KIT da 8 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	22,32	89,28	
comp.B 4 kg	22,32	89,28	
KIT da 1 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 0,500 kg	23,20	11,60	
comp.B 0,500 kg	23,20	11,60	



PRIMER MMA

Impregnante monocomponente trasparente a base di resine metacriliche in fase solvente per superfici in cls. Per interno ed esterno.
 GAMMA COLORI: trasparente
 ATTREZZATURA: rullo, spruzzo
 DILUIZIONE: pronto all'uso
 RESA (con l'applicazione di una mano): 100-150 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
170 kg	9,97	1.694,90	
20 kg	11,02	220,40	

PROMOTORI D'ADESIONE

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA



EPOXY FONDO

Promotore di adesione epossidico per pavimentazioni e rivestimenti. Per interno.
 GAMMA COLORI: neutro
 ATTREZZATURA: pennello, rullo, spatola dentata
 DILUIZIONE: come malta tal quale; come primer 15% con Diluente per Epossidici
 CARICA PER MALTA A SPESSORE: caricato con Quarzo 06 in rapporto 1:0,7
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20
 RESA (con l'applicazione di due mani): primer 300-400 g/m² - malta a spessore (A+B+C) 1,6-1,8 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 15 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 12 kg	12,63	151,56	
comp.B 3 kg	12,63	37,89	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	14,03	56,12	
comp.B 1 kg	14,03	14,03	
KIT da 1,250 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 1 kg	12,89	12,89	
comp.B 0,250 kg	12,89	3,22	



EPOXY FONDO OIL

Promotore di adesione epossidico bicomponente per fondi unti. Per interno.
 GAMMA COLORI: grigio
 ATTREZZATURA: rullo
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 89:11
 RESA (con l'applicazione di una mano): 500-600 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 7 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 6,23 kg	22,14	137,93	
comp.B 0,77 kg	22,14	17,05	



EPOXY FONDO AS

Promotore di adesione epossidico conduttivo in fase solvente. Per interno.
 GAMMA COLORI: nero
 ATTREZZATURA: rullo
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20
 RESA (con l'applicazione di una mano): 150-200 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	25,10	100,40	
comp.B 1 kg	25,10	25,10	



AQUACEM

Promotore di adesione epossidico tricomponente, in dispersione acquosa per fondi umidi. Per interno ed esterno
 GAMMA COLORI: grigio
 ATTREZZATURA: pennello, rullo, spatola
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:carica): 10:20:50 con carica Aquacem componente C
 DILUIZIONE: acqua - 20%; a spatola tal quale
 RESA (con l'applicazione di una mano): 300-400 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 16 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 2 kg	7,08	14,16	
comp.B 4 kg	7,08	28,32	
comp.C 10 kg	7,08	70,80	
KIT da 8 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 1 kg	8,27	8,27	
comp.B 2 kg	8,27	16,54	
comp.C 5 kg	8,27	41,35	



AQUACEM AUTOLIVELLANTE

Malta autolivellante per strato di fondo per supporti cementizi umidi o in leggera contropinta, di pavimentazioni, serbatoi, fognature, vasche, canali. Per interno
 GAMMA COLORI: grigio
 ATTREZZATURA: spatola dentata e rullo frangibolle
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:carica): 9:7:84
 RESA (con l'applicazione di una mano): 2 kg/m² per mm

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 100,01 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 9,33 kg	5,72	53,37	
comp.B 6,88 kg	5,72	39,35	
comp.C 83,80 kg	5,72	479,34	
KIT da 25 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 2,33 kg	5,72	13,33	
comp.B 1,72 kg	5,72	9,84	
comp.C 20,95 kg	5,72	119,83	

LEGANTE PER MALTE SPATOLATE



EPOXY BOND

Legante bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, trasparente, per la realizzazione di massetti di spessore variabile tra 5 mm e 10 mm. Idoneo per la realizzazione di malte resinose per pavimentazioni industriali ad alta resistenza meccanica. Per interno.
 GAMMA COLORI: trasparente
 ATTREZZATURA: frattazzo metallico, manuale o meccanico, rullo in lana a pelo corto, stagge
 RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base: indurente): 67:33 in peso
 CARICA: caricato 1:10 con inerte quarzifero Quarzo 04
 RESA (A+B+C): 2 kg/m²/mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 15 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 10 kg	13,58	135,80	
comp.B 5 kg	13,58	67,90	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 3,350 kg	14,28	47,84	
comp.B 1,650 kg	14,28	23,56	
KIT da 600 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 400 kg	12,41	4.964,00	
comp.B 200 kg	12,41	2.482,00	

RIVESTIMENTI A FILM

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA



AQUAPOX

Rivestimento epossidico in dispersione acquosa per film sottile. Particolarmente idoneo per il trattamento di superfici sia orizzontali che verticali, che richiedono elevate resistenze meccaniche e all'idrolavaggio. Per interno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: Aquapox)"

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 70:30 in peso

DILUIZIONE: acqua - prima mano: 20%; seconda mano: 10%

RESA (con l'applicazione di due mani): 3-3,5 m²/kg - Per confezione (10,5 + 4,5 kg): 50 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 15 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 10,500 kg	26,77	281,09	
comp.B 4,500 kg	26,77	120,47	
KIT da 6 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4,200 kg	28,37	119,15	
comp.B 1,800 kg	28,37	51,07	



PAVIGLASS

Formulato acrilpoliuretano bicomponente lucido o opaco non ingiallente, idoneo per rivestimenti di pavimentazioni industriali con buone resistenze chimiche e agli oli. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: trasparente e mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" ove non vi sia l'impiego di coloranti universali

ATTREZZATURA: rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 3:1

DILUIZIONE: Diluente per Poliuretano - Trasparente 10%; Colorato pennello, rullo max 12%, spruzzo max 15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-4,5 m²/l - Per kit (20 l): 90 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 15 l	28,05	420,75	
comp.B 5 l	28,05	140,25	
KIT da 4 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 3 l	31,00	93,00	
comp.B 1 l	31,00	31,00	
KIT da 1 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 0,750 l	32,24	24,18	
comp.B 0,250 l	32,24	8,06	

NEUTRO

KIT da 20 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 15 l	24,68	370,20	
comp.B 5 l	24,68	123,40	
KIT da 4 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 3 l	27,28	81,84	
comp.B 1 l	27,28	27,28	
KIT da 1 l (comp.A+comp.B)			
comp.A 0,750 l	28,37	21,28	
comp.B 0,250 l	28,37	7,09	



EPOXY PAINT HT

Rivestimento epossidico bicomponente per film spesso pigmentato, per rivestimenti di pavimentazioni industriali con buone resistenze chimiche, ottima impermeabilità ad oli ed agenti aggressivi, ottima resistenza ai lavaggi e all'usura causata dal traffico leggero di carrelli. Per interno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)"

ATTREZZATURA: rullo in lana a pelo corto

DILUIZIONE: 5% - Dilunete per Epossidici

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20 in peso

RESA (con l'applicazione di due mani): 500/700 g/m² pari ad uno spessore di circa 320/460 micron

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 16 kg	18,60	297,60	
comp.B 4 kg	18,60	74,40	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	20,07	80,28	
comp.B 1 kg	20,07	20,07	

NEUTRO

KIT da 18,4 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 14,4 kg	16,73	240,91	
comp.B 4 kg	16,73	66,92	
KIT da 4,6 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 3,6 kg	18,06	65,02	
comp.B 1 kg	18,06	18,06	



PLANKO

Rivestimento monocomponente a base acquosa. Particolarmente idoneo per pavimentazioni cementizie. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: verde chiaro (RAL 6021) - grigio chiaro (RAL 7038) - rosso scuro (RAL 3009) - bianco - nero

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - 10-15%

RESA (con l'applicazione di due mani): 5-6 m²/l - Per confezione (16 l): 96 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16 l	16,81	268,96	
2,500 l	18,50	46,25	2 pezzi
0,750 l	20,23	15,17	6 pezzi



DAVISPAINT

Microrivestimento monocomponente all'acqua. Particolarmente idoneo per pavimentazioni in asfalto, cementizie, sintetiche, bituminose (campi da tennis). Ottimo anche su supporti murari. Per esterno.

GAMMA COLORI: verde, rosso tennis, bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo

DILUIZIONE: acqua - pennello 20-25%; rullo tale quale; spruzzo 20%

RESA (con l'applicazione di due mani): 4-5 m²/l - Per confezione (14 l): 70 m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
14 l	10,46	146,44	



IVAPOX ANTIACIDO

Smalto Formulato a base di resine epossidiche non modificate, bicomponente, esente da solventi, con ottime caratteristiche chimiche, e buone caratteristiche fisiche e meccaniche. Per interno.

GAMMA COLORI: grigio, rosso ossido, giallo ocre, verde

ATTREZZATURA: pennello, rullo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20

RESA (con l'applicazione di una mano): 250-300 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 16 kg	21,00	336,00	
comp.B 4 kg	21,00	84,00	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	22,32	89,28	
comp.B 1 kg	22,32	22,32	



IVAPOX 730 A

Rivestimento epossidico atossico, idoneo per contatto continuo con sostanze alimentari. Per interno.

GAMMA COLORI: bianco

ATTREZZATURA: pennello, rullo, spruzzo

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20

DILUIZIONE: alcol buongusto - max 5%

RESA (con l'applicazione di una mano): 250-300 g/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 16 kg	23,62	377,92	
comp.B 4 kg	23,62	94,48	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	24,92	99,68	
comp.B 1 kg	24,92	24,92	
KIT da 1,250 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 1 kg	25,93	25,93	
comp.B 0,250 kg	25,93	6,48	



EPOPLAST

Legante per malte autolivellanti con finitura lucida ad elevata resistenza chimica. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" salvo controindicazioni tecnologiche o di altra natura
ATTREZZATURA: spatole dentate e rullo frangibolle per l'applicazione a spessore
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:carica): 82:18:70 con carica Quarzo 06
RESA: 1,8 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 15 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 12 kg	13,29	159,48	
comp.B 3 kg	13,29	39,87	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 4 kg	14,77	59,08	
comp.B 1 kg	14,77	14,77	
NEUTRO			
KIT da 14,7 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 11,7 kg	12,32	144,14	
comp.B 3 kg	12,32	36,96	
KIT da 4,9 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 3,9 kg	13,56	52,88	
comp.B 1 kg	13,56	13,56	



EPOPLAST W

Formulato bicomponente pigmentato a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, per la realizzazione di malte autolivellanti. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" salvo controindicazioni tecnologiche o di altra natura.
ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 80:20:30
RESA (con l'applicazione di una mano): 2 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 19,5 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 12 kg	12,17	146,04	
comp.B 3 kg	12,17	36,51	
comp.C 4,5 kg	12,17	54,77	
NEUTRO			
KIT da 19,5 kg (comp.A+comp.B+comp.C)			
comp.A 12 kg	10,71	128,52	
comp.B 3 kg	10,71	32,13	
comp.C 4,5 kg	10,71	48,20	



EPOPLAST AS

Formulato bicomponente pigmentato a base di resine epossidiche, contenenti fillers conduttivi, idoneo per la realizzazione di finiture di cicli di pavimentazioni autolivellanti antistatiche secondo la norma UNI8298-10. Per interno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)"
ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 86:14
RESA (con l'applicazione di una mano): 2-2,5 kg/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 20 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 17,2 kg	23,04	396,29	
comp.B 2,8 kg	23,04	64,51	



EPOPLAST FLEX

Formulato epossipoliuretano bicomponente per la realizzazione di malte autolivellanti epoplastiche pedonabili per pavimentazioni caratterizzate da buona resistenza meccanica e chimica, impermeabile a vapore, acqua, oli. Per interno ed esterno, previa copertura con Paviglass.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)"
ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:carica): 70:30:50
RESA (con l'applicazione di una mano): 1,7 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 15 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 10,5 kg	22,14	232,47	
comp.B 4,5 kg	22,14	99,63	
KIT da 5 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 3,5 kg	23,32	81,62	
comp.B 1,5 kg	23,32	34,98	



POLYELASTIC

Rivestimento autolivellante elastico bicomponente poliuretano per la realizzazione di malte autolivellanti elastoplastiche pedonabili, utilizzabile anche a rullo come rivestimento a basso spessore elastico. Per interno ed esterno.
GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)"
ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 100:15
RESA (con l'applicazione di una mano): 1,75 kg/m² per mm di spessore

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 23 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 20 kg	21,32	426,40	
comp.B 3 kg	21,32	63,96	



EPOPLAST 61

Resina epossidica trasparente autolivellante per finiture di pregio. Per interno.
GAMMA COLORI: trasparente.
ATTREZZATURA: spatole dentate per l'applicazione a spessore
RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base: indurente): 65 : 35
RESA (spessore minimo da realizzare 2 mm): 2,2 kg/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 10 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 6,45 kg	22,14	142,80	
comp.B 3,55 kg	22,14	78,60	

RIEMPITIVI MINERALI

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA

	Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
QUARZO 06 Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche. GRANULOMETRIA: 0,06-0,5 mm	10 kg	0,80	8,00	
QUARZO 04 Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche. GRANULOMETRIA: 0,1-1,5 mm	25 kg	0,88	22,00	
QUARZO 02 Inerte quarzifero ottenuto da sabbie selezionate a granulometria controllata atto al conferimento di maggior spessore e resistenze meccaniche. GRANULOMETRIA: 0,3-0,9 mm	25 kg	0,64	16,00	
CORINDONE BIANCO Carica in polvere per Epoplast, per conferire alla pavimentazione un effetto decorativo e di maggior resistenza superficiale	25 kg	4,42	110,50	
CORINDONE BRUNO Carica in polvere per Epoplast, per conferire alla pavimentazione un effetto decorativo e di maggior resistenza superficiale	25 kg	5,91	147,75	
AEROSIL 200 Silicie addensante per sistemi resinosi	10 kg	38,39	383,90	
MICROFIBRA 80 Additivo per resine epossidiche e poliuretaniche, per finiture antiskid	1 kg 0,200 kg	63,47 65,98	63,47 13,20	
CIPS COLORATE Cariche decorative per Epoplast	1 kg	119,57	119,57	
PERLINE DI VETRO	1 kg	6,83	6,83	

SIGILLANTI

SIGIL POL vedi pagina 49 (sezione Termok8® - Componenti Speciali)

DILUENTI

DILUENTE PER EPOSSIDICI e **DILUENTE PER POLIURETANICI** vedi pagina 33 (sezione I diluenti)

ACCESSORI

DIVISIONE PAVIMENTI IN RESINA

BANDELLA DI RAME

Reticolo in rame per ciclo autolivellante antistatico

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
16,5 m	8,84	145,86	

TESSUTO DI VETRO

Rete tessuta in fibra di vetro per l'armatura delle rasature epossidiche, all'interno ed all'esterno. (80 g/m²).

Questo prodotto è confezionato a rotoli

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
100 m ²	3,80	380,00	1 rotolo

PRODOTTI SPECIALI

POLYBETON LS

Rivestimento tricomponente indicato per pavimenti soggetti a carichi pesanti e sollecitazioni meccaniche e chimiche. Spessori consigliati fino a 3 mm. Per interno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti" (sezione: RAL Classic K7)

ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:cemento): 2,74 : 2,22 : 11,5

RESA (con l'applicazione di una mano): 2 kg/m² per mm di spessore



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 16,46 kg (comp.A+comp.B+ comp.C)			
comp.A 2,74 kg	9,10	24,93	
comp.B 2,22 kg	9,10	20,20	
comp.C 11,50 kg	9,10	104,65	

POLYBETON HT

Rivestimento tricomponente indicato per pavimenti soggetti a carichi pesanti e sollecitazioni meccaniche e chimiche. Spessori consigliati fino a 6-8 mm. Per interno.

GAMMA COLORI: mazzetta colori "Selezione Smalti" (sezione: RAL Classic K7)

ATTREZZATURA: spatole dentate, rullo frangibolle

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente:cemento): 2,74 : 2,22 : 23

RESA (con l'applicazione di una mano): 2 kg/m² per mm di spessore



Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 27,96 kg (comp.A+comp.B+ comp.C)			
comp.A 2,74 kg	8,32	22,80	
comp.B 2,22 kg	8,32	18,47	
comp.C 23 kg	8,32	191,36	

POLYFAST P

Prodotto fluido per la protezione e impermeabilizzazione di supporti cementizi, solette di ponti, viadotti, gallerie, serbatoi, vasche, canali; per l'impermeabilizzazione tetti civili e industriali, per l'incapsulamento di fibrocemento. Per la sua elevata resistenza è adatto anche per l'impermeabilizzazione di parcheggi auto di notevoli dimensioni. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: Neutro o colorato su richiesta

ATTREZZATURA: airless tipo bi-mixer ad alta pressione

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 50:50

POT LIFE: 4-7 secondi

RESA (con l'applicazione di due mani): 2 kg/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 450 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 225 kg	18,20	4.095,00	
comp.B 225 kg	18,20	4.095,00	
KIT da 120 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 60 kg	19,34	1.160,40	
comp.B 60 kg	19,34	1.160,40	

POLYFAST IB

Prodotto fluido per la protezione e impermeabilizzazione di supporti cementizi, solette di ponti, viadotti, gallerie, serbatoi, vasche, canali; per l'impermeabilizzazione tetti civili e industriali, per l'incapsulamento di fibrocemento. Per interno ed esterno.

GAMMA COLORI: Neutro o colorato su richiesta

ATTREZZATURA: airless tipo bi-mixer ad alta pressione

RAPPORTO DI CATALISI (prodotto base:indurente): 50:50

POT LIFE: 6-7 secondi

RESA (con l'applicazione di due mani): 2 kg/m²

Confezione	€/u.m. IVA escl.	€/conf. IVA escl.	Lotto minimo
KIT da 450 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 225 kg	16,12	3.627,00	
comp.B 225 kg	16,12	3.627,00	
KIT da 120 kg (comp.A+comp.B)			
comp.A 60 kg	16,95	1.017,00	
comp.B 60 kg	16,95	1.017,00	

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI - COLORANTI - BASI



Nuovo Sistema Tintometrico MAGIC SOLE® by IVAS: UN'INDUSTRIA VERNICI IN OGNI RIVENDITA

LA PRECISIONE E LA RIPRODUCIBILITÀ DI UN SISTEMA PROFESSIONALE INTEGRATO PER FORMULARE, GESTIRE, EROGARE I COLORI ASSICURANDO L'OTTIMALE RAPPORTO COSTI/PRESTAZIONI IN OGNI PUNTO VENDITA

101.540

NUOVE FORMULAZIONI

3.700

NUOVI CODICI COLORE
INTERNAZIONALI

(NCS Index / RAL Design)

4.285

NUOVE TINTE VERTICALI
E INTERCAMBIABILI

(esterno/interno - acqua/solvente)

3 BASI

TUTTI I PRODOTTI DA INTERNO
RIFORMULATI A SOLE 3 BASI

16 - 28

SISTEMI TINTOMETRICI INTEGRATI
E ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA

(da 16 a 28 canestri)

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE CERTIFICATE
IN ESCLUSIVA PER IVAS

(Plus, Activ, Strong, Reflect)

I VANTAGGI DEL SISTEMA TINTOMETRICO IVAS

1 TINTE RIVENDITA = TINTE PRODOTTE INDUSTRIALMENTE
Le paste coloranti utilizzate dal sistema tintometrico IVAS sono autoprodotte (processo certificato Uni En Iso) ed identiche a quelle utilizzate nel processo industriale, garantendo la perfetta riproducibilità di cromia, viscosità e peso specifico tra tinta prodotta in stabilimento e in negozio, assicurando autonomia e immediatezza di vendita

2 COPERTURA, PENNELLABILITA', STABILITA' NEL TEMPO
I prodotti colorati con sistema tintometrico IVAS sono idonei all'uso professionale, con caratteristiche prestazionali migliorate, altissima concentrazione di pigmento, consumo minimo e massima solidità alla luce

3 FORMULAZIONI INNOVATIVE, TECNOLOGIE CERTIFICATE
Il sistema permette di associare grande varietà cromatica a tecnologie certificate:
Tecnologia "Plus": Rivestimenti a film protetti dall'attacco di alghe, funghi e muffe, grazie ad un'innovativa formulazione che prevede additivi a largo spettro d'azione ma a basso impatto ambientale
Tecnologia "Activ": Rivestimenti a film protetti a largo spettro contro l'attacco di tutti i più diffusi ceppi batterici, anche nelle condizioni climatiche ed ambientali più critiche
Tecnologia "Strong": Collezione di rivestimenti con una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo grazie alla sua specifica formulazione che minimizza i rischi di decolorazione nel tempo
Tecnologia "Reflect": Rivestimenti con specifica formulazione a pigmenti "freddi" idonei a riflettere la luce ed effettuare finiture scure, anche nere, su cappotto termico limitando il riscaldamento eccessivo della superficie

4 COLORI JUST IN TIME
Tutti i colori a campione sono progettati e testati nei laboratori R&S IVAS; le formulazioni vengono trasmesse al punto vendita per la produzione autonoma o per l'eventuale completamento del lotto di cantiere

5 SEMPLIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E RISPARMIO
Tutti i principali prodotti da interno sono declinabili in oltre 4.000 tinte partendo UNICAMENTE da 3 basi prodotto generando:
- Riduzione delle scorte
- Ottimizzazione dei costi
- Risparmio dei tempi di gestione del magazzino

6 SOLUZIONI SU MISURA PER OGNI RIVENDITA
I Sistemi integrati a 16, 24 e 28 coloranti, base acqua e solvente, sono ideali per i tutti settori merceologici e per ogni esigenza: rivendita casa, edilizia, manutenzione industriale

7 SUPPORTO TECNICO ON-LINE
Tutti gli aggiornamenti riguardanti tintometro e spettrofotometro sono disponibili e scaricabili sul sito www.ivas.it, area tintometria / aggiornamento formule.
Il numero verde è collegamento diretto e contatto personale tra azienda e clienti: consulenti tecnici specialistici per ogni esigenza pre e post vendita.
All'indirizzo colorimetria@ivas.it è possibile richiedere la formulazione di tinte non presenti nelle collezioni standard; la formula sarà inviata direttamente via mail.



MACCHINE TINTOMETRICHE E ACCESSORI SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

TINTOMETRO MANUALE D 50



- Manuale
- Ideale per coloranti ad uso decorativo universali e all'acqua
- Ergonomico e funzionale
- Maneggevole durante il dosaggio
- Facile da utilizzare, anche per operatori inesperti
- Cilindri in acciaio e ugello in teflon (prevengono fenomeni di essiccazione del colorante)
- Sistema antigocciolamento automatico (mantiene pulita l'area di lavoro)

NUMERO CANESTRI: 24
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua

Ideale per rivendite medio-piccole con produzione non continuativa

PREZZO NETTO

Costo a conf.
€/pz.

4.500,00

TINTOMETRO FIRST ONE



- Automatico
- Dotato di piatto girevole, bidirezionale, a 16 canestri
- Elettronica semplificata di ultima generazione
- Altezza di soli 1,3 m (quindi facile da utilizzare)
- Facilità di riempimento dei coloranti
- Facile accesso a tutti i controlli
- Braccio di supporto per monitor computer disponibile come optional

NUMERO CANESTRI: 16
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua

N.B. Il Tintometro viene fornito privo di video LCD, tastiera, mouse e relativo braccio supporto PC, monitor e tastiera, che sono optional da conteggiarsi a parte

Ideale per rivendite medio-piccole con produzione media di 15-20 confezioni al giorno.

Ideale per la formulazione del piccolo formato

PREZZO NETTO

Costo a conf.
€/pz.

5.000,00

BRACCIO SUPPORTO PC PER TINTOMETRO FIRST ONE

Supporto per monitor e tastiera.

PREZZO NETTO

Costo a conf.
€/pz.

250,00

TINTOMETRO ELETTRONICO D 300



- Automatico
- Nuova tecnologia di pompaggio a pistone brevettata
- Sistema di dispensazione simultaneo
- Ottimo rapporto qualità-quantità/prezzo
- Bassi costi di manutenzione
- Altezza di soli 1,3 m (quindi facile da utilizzare)
- Alta velocità di erogazione
- Sistema brevettato di umidificazione automatico
- Ridotta possibilità di essiccazione del colorante
- Configurabile con canestri di 4 o 6 litri

NUMERO CANESTRI: 16
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua

Ideale per negozi e centri del colore di medie dimensioni con produzione di 20/30 confezioni al giorno

PREZZO NETTO

Costo a conf.
€/pz.

11.000,00



TINTOMETRO ELETTRONICO D 300 SR



- Automatico
- Nuova tecnologia di pompaggio a pistone brevettata
- Sistema di dispensazione simultaneo
- Ottimo rapporto qualità-quantità/prezzo
- Bassi costi di manutenzione
- Altezza di soli 1,3 m (quindi facile da utilizzare)
- Alta velocità di erogazione
- Sistema brevettato di umidificazione automatico
- Ridotta possibilità di essiccazione del colorante
- Configurabile con canestri di 4 o 6 litri

NUMERO CANESTRI: 24
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua

Ideale per centri del colore di medie dimensioni con produzione di 20/30 confezioni al giorno

Costo a conf.
€/pz.

PREZZO NETTO

14.000,00

TINTOMETRO ELETTRONICO SIMULTANEO D600 MINIMODULA



- Automatico
- Testata nascosta internamente
- Estetica compatta
- Massima ergonomicità e funzionalità
- Elettronica di ultima generazione
- Dispensazione veloce, precisa e ripetibile
- Configurabile fino a 24 canestri di diverse capacità

NUMERO CANESTRI: 24
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua e solvente

Ideale per centri bricolage, depositi, colorifici, punti vendita di medio-grandi dimensioni con produzione di 30/50 confezioni al giorno.

Ideale per coprire l'intera gamma prodotti Ivas

Costo a conf.
€/pz.

PREZZO NETTO

19.500,00

TINTOMETRO ELETTRONICO D 700



- Automatico
- Top di gamma tra le macchine tintometriche sul mercato
- Performance ottimizzata al più alto livello
- Massima velocità di erogazione
- Precisione e ripetibilità delle tinte estremamente elevate
- Testata di erogazione esterna
- Pompe ad ingranaggi
- Tecnologia di ultima generazione
- Estetica compatta
- Massima varietà di tinte erogabili
- Numero più alto di canestri

NUMERO CANESTRI: 28
SETTORE DI PRODUZIONE: acqua e solvente

Ideale per centri professionali di grandi dimensioni, alta specializzazione con produzione oltre le 50 confezioni al giorno.

Ideale per coprire l'intera gamma prodotti Ivas

Costo a conf.
€/pz.

PREZZO NETTO

25.000,00

4 RULLIERE DA PARETE PER TINTOMETRO D700

OPTIONAL

Costo a conf.
€/pz.

PREZZO NETTO

1.500,00



MIXER GLOS



Agitatore a colonna professionale che viene posizionato direttamente sul fianco del tintometro per la miscelazione in linea e che permette una miscelazione a bassa velocità senza alterare la struttura di rivestimenti, quarzi lavabili, ecc.

	PREZZO NETTO	Costo a conf. €/pz.
		8.700,00
Al netto del compressore	PREZZO NETTO	8.200,00

AGITATORE ELETTRONICO GIROSCOPICO



24 canestri, testata interna

L'Agitatore Elettronico Giroscopico è un miscelatore automatico a 5 velocità biassiale. Idoneo alla miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni ed interni.

	PREZZO NETTO	Costo a conf. €/pz.
		5.250,00

Con l'acquisto di un tintometro e un agitatore sono inoltre compresi:

- 2 mazzette NCS Selezione 980
- 2 mazzette NCS Selezione 1950
- Software (anche per il tintometro manuale)
- Assistenza gratuita per 6 mesi.



FORMULARIO		Costo a conf. €/pz.
Software	PREZZO NETTO	550,00
SPETTROFOTOMETRO CI 61		Costo a conf. €/pz.
	<p>con display</p> <p>Interfacciato con la stazione tintometrica, lo Spettrofotometro CI 61 permette la formulazione immediata di tutte le tinte in tutti i prodotti, con verifica strumentale di copertura, affidabilità e metamerismo della tinta stessa, senza sprechi di materiale e di tempo. E' lo strumento giusto per ridurre il tempo speso sul cantiere, o presso lo sportello dei clienti, con accostamenti cromatici esatti e veloci di pareti, moquette, campioni di vernice e oggetti di ispirazione. PESO: 1,06 kg DIMENSIONI: 10,9 cm 9,1 cm 21,3 cm TEMPO DI MISURAZIONE: Appross. 2 secondi DISPLAY: LCD grafico a colori retroilluminato 3.2 pollici</p>	PREZZO NETTO 5.900,00
SPETTROFOTOMETRO CI 51		Costo a conf. €/pz.
	<p>senza display</p> <p>Strumento flessibile per applicazioni di corrispondenza affidabile dei colori di vernici al dettaglio su un'ampia varietà di dimensioni, forme, trame e livelli di opacità dei campioni. L'unità può essere utilizzata collegandola come un dispositivo portatile o montata per l'utilizzo da banco compatto. PESO: 0,87 kg DIMENSIONI: 10,9 cm 8,4 cm 19,6 cm TEMPO DI MISURAZIONE: Appross. 2 secondi</p>	PREZZO NETTO 5.100,00
SOFTWARE PER SPETTROFOTOMETRO		Costo a conf. €/pz.
	PREZZO NETTO	3.500,00



COLORANTI CONCENTRATI SOLE RIE PER PRODOTTI ALL'ACQUA

Resistenti interno/esterno

* non utilizzabili per prodotti ai silicati e alla calce

** non utilizzabili per prodotti alla calce

	2 l €/conf. IVA escl.	1 l €/conf. IVA escl.
WH White 2	39,10	19,55
RB Rosso Bruno 2	29,18	14,59
BC Blu Cobalto 2	214,94	107,47
VF Verde Ft 2*	36,04	18,02
BL Black 2	19,98	9,99
GA Giallo Ambra 2	55,88	27,94
GL Giallo Limone 2	54,48	27,24
GV Giallo Vivo 2**	173,14	86,57
GO Giallo Ocra 2	21,00	10,50
BF Blu Ft 2*	30,04	15,02
AO Arancio Ossido 2	78,16	39,08

COLORANTI CONCENTRATI SOLE RIE PER PRODOTTI AL SOLVENTE

Resistenti interno/esterno

	1 l €/conf. IVA escl.
GOX Giallo Ossido Industria	16,00
GCR Giallo Cromo Industria	97,50
GLM Giallo Limone Industria	63,62
ROX Rosso Ossido Industria	16,30
BFT Blu Ftalo Industria	18,20
VFT Verde Ftalo Industria	27,44
BLN Nero Industria	11,47
XHN Titanio Industria	15,71

COLORANTI CONCENTRATI SOLE STRONG

Resistenti interno/esterno

	1 l €/conf. IVA escl.
SG Giallo Strong	117,78
SR Rosso Strong	58,06
SA Arancio Strong	204,21

COLORANTI CONCENTRATI SOLE RI UNIVERSALI

Resistenti interno

	1 l €/conf. IVA escl.
ARP Arancio	56,62
RS Rosso	33,67
VV Violetto	19,56
BS Bordeaux	43,22
GIN Giallo	12,77

N.B. L'imballo delle confezioni da 1 l è da 3 pezzi



BASI FISSATIVI

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

COLOR FIX SOLE

Al solvente

	15 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	206,33	47,78

COLOR FIX HP SOLE

All'acqua

	15 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	179,49	41,57
Base M	166,67	38,58
Base ED	158,67	36,72



LE IDROPITTURE

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

BASE UNIVERSALE SOLE

Per interno



Base YE

15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
97,38	23,95	6,33

LE TINTE BASE SOLE

Formulazioni su mazzetta "IPi - Selezione Interni (sezione Colori Base)"

Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
137,50	51,23	8,69

SOL-TEX SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

Bianco
Medium
Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
67,50	27,65	4,40
62,32	25,17	4,34
60,55	25,02	4,27

MANTA TECH SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

Bianco
Medium
Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
74,85	28,25	4,73
69,09	25,76	4,63
67,13	25,62	4,56

MANTA A.R. SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

Bianco
Medium
Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
111,45	41,10	6,53
102,94	37,43	6,40
100,00	37,23	6,32

MANTA LUXURY SOLE

Formulazioni su mazzette "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

Bianco
Medium
Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
122,85	49,75	7,87
113,44	45,27	7,73
110,20	45,03	7,63

TRASPICOLOR WASH SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

Bianco
Medium
Trs

15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
98,25	37,45	5,93
90,42	34,44	5,85
88,45	33,70	5,71

N.B. I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 3 l è da 2 pezzi. L'imballo delle confezioni da 0,750 l è da 6 pezzi



IDROGLOSS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	174,30	62,60	10,45
Medium	140,59	51,59	8,28
Trs	133,42	49,32	7,82

IDROSATIN SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	149,25	53,90	8,94
Medium	137,12	47,95	8,11
Trs	126,98	44,58	7,64

IDROMATT SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	143,55	51,85	8,60
Medium	131,85	46,11	7,81
Trs	122,10	42,87	7,34

REPELL COLOR SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	91,95	38,60	5,96
Medium	88,28	35,57	5,74
Trs	81,10	32,66	5,31

TRASPINTERNO SOLE

Formulazioni su mazzetta "IPi - Selezione Interni", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (solo colori chiari, circa 600 tinte disponibili su 1950 presenti in mazzetta)

	14 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.
Base P	47,03	19,97

VITA WASH SOLE

Formulazioni su mazzette "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	12 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.
Bianco	93,00	42,60
Medium	85,59	39,18
Trs	83,72	38,33

NOVITÀ

N.B. I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 0,750 l è da 6 pezzi

**ADARTE®****PITTURA IDROSILICONICA SOLE**

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base P	237,16	50,81	13,70
Base ED	197,92	42,43	11,46
Medium	223,75	47,91	12,95

INTONACHINO IDROSILICONICO SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni" e cartella "I Minerali"



	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	121,32	28,75
Base ED	114,31	26,24

SILICONQUARZ PLUS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	172,29	52,14
Base M e ED	155,66	47,14

SUPER SILAN PLUS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	136,09	47,66
Base M e ED	126,74	44,39
Base YE	99,30	34,78

IVASGUM SIDE FINITURA SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base ED	126,96	51,17
Bianco	169,40	54,56

N.B.

I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 3 l è da 2 pezzi. L'imballo delle confezioni da 0,750 l è da 6 pezzi



I QUARZI

SUPERQUARZ PLUS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.	1 l €/conf. IVA escl.
Base P	107,95	34,78	11,08
Base M e ED	100,54	32,81	9,40
Base YE	88,92	29,03	8,31

FINQUARZ SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	73,52	27,91
Base M e ED	68,19	25,99
Base YE	79,36	28,03

QUARZOGUM PLUS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.
Base P	140,88	46,51
Base M e ED	131,33	43,44

LE TINTE FORTI

SUPERQUARZ PLUS STRONG SOLE

Formulazioni su mazzetta "Strong - Selezione Tinte Forti"



	14 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.	1 l €/conf. IVA escl.
Base M	123,76	39,27	10,97
Base ED	101,19	32,82	9,36

RIVATONE PLUS STRONG G12 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Strong - Selezione Tinte Forti"



	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	67,60	22,96
Base ED	60,32	20,42

RIVATONE PLUS STRONG G15 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Strong - Selezione Tinte Forti"



	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	67,60	22,96
Base ED	60,32	20,42

N.B. I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 1 l è da 6 pezzi



MAGIC SOLE

I MINERALI

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

IVASIL PITTURA SOLE

Formulazioni su cartella "I Minerali" e su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.
Base P	111,80	25,69
Base M e ED	91,86	22,67

IVASIL INTONACHINO G08 SOLE

Formulazioni su cartella "I Minerali" e su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni"

	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	66,24	18,49

RIVASIL G12 SOLE

Si possono ottenere solo tinte con pigmenti inorganici, formulazioni su cartella "I Minerali" e su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 900 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)

	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	74,12
Base ED	71,49

RIVASIL G15 SOLE

Si possono ottenere solo tinte con pigmenti inorganici, formulazioni su cartella "I Minerali" e su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 900 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)

	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	74,12
Base ED	71,49

N.B. I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 3 l è da 2 pezzi.



RPC

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE®

RIVIERA G12 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)

	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	57,51
Base ED	53,98

INTONACHETTO G10 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)

	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	82,28
Base ED	78,71

GRAFFIATO SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)

	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	61,00
Base ED	58,34

SISTEMA TINTOMETRICO MAGIC SOLE® - Basi



PROTETTIVI

MAGIC SOLE

IDROBETON SOLE

Formulazioni su cartella "Idrobeton" e su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni"

	14 l €/conf. IVA escl.	5 l €/conf. IVA escl.
Bianco	129,08	53,20
Base ED	115,54	47,59

GLI SMALTI

PRINCIPE SOLE

Formulazioni su mazzette "Selezione Smalti (sezione: Principe)", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base P	261,09	58,60	16,11
Base M	230,38	51,71	14,21
Base ED	184,32	41,35	11,38

PRINCIPE SX SOLE

Formulazioni su mazzette "Selezione Smalti (sezione: Principe SX)", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base P	290,22	65,17	17,91
Base M	257,98	57,92	15,92
Base ED	209,61	47,05	12,94

ADERLAC HQ SOLE

Formulazioni su mazzetta "Selezione Smalti (sezione: Principe)"

	16 l €/conf. IVA escl.	4 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base ED	257,99	69,60	14,23

NOVITA

MICA FER SOLE

Formulazioni su mazzetta "Selezione Smalti (sezione: Micafer)"

	16 l €/conf. IVA escl.	2,5 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base M600	436,96	69,45	22,40

REAL GLOSS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	311,40	68,85	18,66
Medium	279,67	61,58	16,47
Trs	268,07	59,92	15,91

REAL MATT SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Bianco	257,25	55,80	16,07
Medium	236,15	49,60	14,39
Trs	218,68	46,09	13,54

N.B.

I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante. L'imballo delle confezioni da 3 l è da 2 pezzi. L'imballo delle confezioni da 0,750 l è da 6 pezzi.



PROTEZIONE INDUSTRIALE

IVAGLASS SOLE

Formulazioni su mazzetta "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" ove non vi sia l'impiego di coloranti universali

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base P	500,48	103,99	26,78
Base M	472,67	98,19	25,27
Base ED	417,07	86,67	22,33

N.B. Il prodotto viene venduto esclusivamente con il proprio catalizzatore (l 5 di comp. B per la confezione da l 15; l 1 di comp. B per la confezione da l 3; l 0,250 di comp. B per la confezione da l 0,750). I prezzi dei catalizzatori sono riportati a pag. 32.

INDUSTRIA

RAPIDEX SOLE

Formulazioni su mazzette "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)", "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950"

	15 l €/conf. IVA escl.	3 l €/conf. IVA escl.	0,750 l €/conf. IVA escl.
Base P	201,73	43,84	12,36
Base M	195,35	42,46	11,95
Base ED	191,12	41,55	11,70

**TERMOK8®**

MAGIC SOLE

RIVATONE PLUS G12 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	56,11	19,06
Base ED	52,75	16,53

RIVATONE PLUS G15 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.	5 kg €/conf. IVA escl.
Base P	56,11	19,06
Base ED	52,75	16,53

RIVATONE PLUS TRV G10 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	62,02
Base ED	58,30

RIVATONE PLUS TRV G12 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	62,02
Base ED	58,30

RIVATONE PLUS TRV G15 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	62,02
Base ED	58,30

RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G12 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	85,28
Base ED	82,02

RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G15 SOLE

Formulazioni su mazzetta "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni" parzialmente, "Selezione Smalti (sezione: RAL Classic K7)" parzialmente, "NCS - Selezione 980" e "NCS - Index 1950" (circa 1200 tinte disponibili su 1950 prestanti in mazzetta)



	25 kg €/conf. IVA escl.
Base P	85,28
Base ED	82,02

N.B. I prezzi sono intesi a confezione. La capacità indicata dai contenitori è intesa già addizionata del colorante.

INDICE

LISTINO PREZZI G 5

A	Acrilica 100.....	4	Copritassello in EPS per Tassello CT 2 G - CTL.....	44
	Acrilux.....	21	Copritassello in Grafite per Tassello CT 2 G - CTL.....	44
	Adattatore per Talpa per Tassello CT 2 G.....	55	Copritassello in Lana di Roccia per Tassello CT 2 G - CTL.....	44
	Adefix 12 bianco.....	65	Corindone bianco.....	79
	Adefix 12 grigio.....	65	Corindone bruno.....	79
	Aderlac HQ.....	24, 96	Cornice Sottogronda h40.....	54
	Aerosil 200.....	79	Cornice Sottogronda h60.....	54
	Agitatore Elettronico Giroscopico.....	86	D	
	Algasol.....	12	Davispaint.....	76
	Alluminio Bituminoso.....	29	Decoro Lineare h10.....	54
	Amianfix.....	29	Decoro Lineare h15.....	54
	Angolare esterno.....	72	Decorstuc.....	6
	Angolare interno.....	72	Diluyente Nitro Antinebbia.....	33
	Antigraffiti.....	21	Diluyente per Epossidici.....	33
	Antiruggine per Carrozzeria.....	31	Diluyente per Poliuretani.....	33
	Aquacem.....	75	Diluyente per Spartitraffico.....	33
	Aquacem Autolivellante.....	75	Diluyente Sintetico.....	33
	Aquapox.....	76	E	
	Armatex 10 h 10.....	20	Elastucco.....	13
	Armatex C1.....	50	Elementi di Compensazione.....	48
	Armatex C1 M.....	50	Elemento K1 - PH.....	48
	Armatex C1 "R".....	50	Epoplast.....	78
	Armatex Micro.....	20	Epoplast 61.....	78
	Artemisia.....	60	Epoplast AS.....	78
	Artemisia 300 bianco.....	60	Epoplast Flex.....	78
	Artemisia Rasopietra.....	60	Epoplast W.....	78
	Artemisia Velopietra.....	61	Epoxy Bond.....	75
	Asfodelo.....	60	Epoxy Fondo.....	75
	Asfodelo 530 bianco.....	60	Epoxy Fondo AS.....	75
	Asfodelo Rinzafo Antisale.....	60	Epoxy Fondo Oil.....	75
	Asfodelo Risanante.....	60	Epoxy Paint HT.....	76
	Automix 50L.....	56	Epoxy Primer WB.....	74
B			Epoxy Primer XB.....	74
	Banda.....	72	Epozinco.....	28
	Bandella di Rame.....	80	EPS 30 HP.....	40
	Basi SOLE		EPS 31 G - 100.....	39
	Aderlac HQ.....	96	EPS 31 G FIX.....	40
	Base Universale.....	90	EPS 31 G Plus.....	39
	Color Fix.....	89	EPS 33 - 100.....	38
	Color Fix HP.....	89	EPS 34 - 120.....	38
	Finquarz.....	93	EPS 35 - 100.....	38
	Graffiato.....	95	EPS 35 - 100 FIX.....	40
	Idrobeton.....	96	EPS Alte Prestazioni.....	39
	Idrogloss.....	91	EPS Meccanico.....	39
	Idromatt.....	91	EPS Ventilato.....	38
	Idrosatin.....	91	F	
	Intonachetto G10.....	95	Fibra di Legno.....	41
	Intonachino Idrosiliconico.....	92	Filo di Ricambio per Tagliatrice per EPS da Ponteggio.....	55
	Ivaglass.....	97	Finquarz.....	16, 93
	Ivasgum Side Finitura.....	92	Fonostop EPS G.....	42
	Ivasil Intonachino G08.....	94	Formulario.....	87
	Ivasil Pittura.....	94	Fresa Inserto di Rinforzo Zyrillo.....	49
	Le Tinte Base.....	90	Frese per Risanamento.....	55
	Manta A.R.....	90	G	
	Manta Luxury.....	90	Glueflex bianco.....	67
	Manta Tech.....	90	Glueflex grigio.....	67
	Micafer.....	96	Glueflex HP bianco.....	67
	Pittura Idrosiliconica.....	92	Glueflex HP grigio.....	67
	Principe.....	96	Glueflex Modular Big bianco.....	68
	Principe SX.....	96	Glueflex Modular Big grigio.....	68
	Quarzogum Plus.....	93	Glueflex Ultra bianco.....	68
	Rapidex.....	97	Glueflex Ultra grigio.....	67
	Real Gloss.....	96	Graffiato.....	18, 95
	Real Matt.....	96	Grafinet.....	21
	Repell Color.....	91	Griptow.....	58
	Rivasil G12.....	94	Guarnizione grande.....	72
	Rivasil G15.....	94	Guarnizione piccola.....	72
	Rivatone Idrosiliconico Plus G12.....	98	I	
	Rivatone Idrosiliconico Plus G15.....	98	Idrobeton.....	21, 96
	Rivatone Plus G12.....	98	Idrocerato.....	27
	Rivatone Plus G15.....	98	Idrofill.....	27
	Rivatone Plus Strong G12.....	93	Idroflating.....	27
	Rivatone Plus Strong G15.....	93	Idroflating - opaco.....	27
	Rivatone Plus TRV G10.....	98	Idroflating Tixo.....	27
	Rivatone Plus TRV G12.....	98	Idrofumo.....	12
	Rivatone Plus TRV G15.....	98	Idrogloss.....	9, 91
	Riviera G12.....	95	Idromatt.....	9, 91
	Siliconquarz Plus.....	92	Idrosatin.....	9, 91
	Sol-Tex.....	90	Inserto di Rinforzo.....	48
	Superquarz Plus.....	93	Inserto di Rinforzo Maxi.....	48
	Superquarz Plus Strong.....	93	Inserto di Rinforzo Zyrillo.....	48
	Super Silan Plus.....	92	Inter-Pool.....	32
	Traspicolor Wash.....	90	Intogum G10.....	13
	Traspinterno.....	91	Intogum G12.....	13
	Vita Wash.....	91	Intonachetto G10.....	18, 95
	Betonglass.....	21	Intonachino Idrosiliconico.....	14, 92
	BF Intonaci.....	64	Ivafer.....	23
	Biancocalce.....	15	Ivaflex.....	19
	Bianco Interno.....	9	Ivaglass.....	28, 97
	Bio-Past.....	12	Ivapox 730 A.....	77
	Bitum Flex.....	30	Ivapox Antiacido.....	77
	Bloccafumo.....	12	Ivasgum Fondo.....	13
	Braccio Supporto PC per Tintometro First One.....	84	Ivasgum Side Finitura.....	13, 92
	Bugna.....	54	Ivasgum Top.....	13
C			Ivasil Fondo.....	5
	Capsulit.....	29	Ivasil Intonachino G08.....	15, 94
	Catalizzatore Z8.....	30	Ivasil Pittura.....	15, 94
	Celertow.....	59, 66	Ivasil Primer S.....	15
	Cerato.....	26	Ivaspac.....	23
	Cips Colorate.....	79	Ivaspray.....	34
	Clorex.....	28	Ivastucco.....	6
	Cloro-Pool.....	32	K	
	Coloranti Concentrati SOLE RIE per Prodotti all'Acqua.....	88	Kit di montaggio Profili di Base.....	48
	Coloranti Concentrati SOLE RIE per Prodotti al Solvente.....	88	Kit pezzi di ricambio per Talpa per Tassello CT 2 G.....	55
	Coloranti Concentrati sole RI Universali.....	88	Kleboalce Naturale.....	36
	Coloranti Concentrati sole strong.....	88	Klebocem.....	36
	Coloranti Universali.....	34	Klebocem Minerale.....	36
	Coloranti Universali RE.....	34	Klebocem Termico.....	36
	Coloranti Universali RI.....	34	Klebocem Ultra.....	36
	Color Fix.....	89	L	
	Color Fix HP.....	89		
	Copolimero.....	4		
	Coprifondo.....	5		

INDICE

LISTINO PREZZI G 5

Lana di Roccia Doppia Densità.....	41
Lana di Roccia Monodensità.....	41
Lana di Vetro.....	41
Lecocem 100.....	37
Le Tinte Base.....	7, 90
Listello a Mano.....	53
Listello a Mano Angolari.....	53
Listello Facciavista.....	53
Listello Facciavista Angolari.....	53
Listello Solterra.....	53
Listello Solterra Angolari.....	53
Listello Naturale.....	53
M	
Malta Modellabile.....	61
Manta A.R.....	7, 90
Manta Luxury.....	7, 90
Manta Tech.....	7, 90
Marcapiano h30.....	54
Marineria.....	26
Marineria - opaco.....	26
Marmoplast G12.....	18
Micafer.....	24, 96
Microfibra 80.....	79
Mineraltow.....	69
Minio Oleofenolico.....	23
Mixer Glos.....	86
Monoflex.....	66, 71
Multipor.....	42
Muralpac Liscio.....	14
Mural Sigillo Blu.....	8
Mural Sigillo Verde.....	8
Myosotis.....	8
N	
Nitrofix.....	4
Novostucco.....	6
P	
Paraspigolo Archi.....	45
Paraspigolo Flex.....	45
Paraspigolo Gocciolatoio.....	46
Paraspigolo S25 N.....	45
Paraspigolo S25 NR.....	45
Paraspigolo S PVC.....	45
Paraspigolo S PVC R.....	45
Parastuck.....	36
Parastuck MF.....	36
Paviglass.....	76
Perline di Vetro.....	79
Pittura Idrosiliconica.....	14, 92
Pittura per Interni Extra.....	9
Planko.....	76
Plasistuc bianco.....	67
Plasistuc grigio.....	67
Plastivas Lucido.....	19
Polybeton HT.....	80
Polybeton LS.....	80
Polyelastic.....	78
Polyfast IB.....	80
Polyfast P.....	80
Primacril.....	4
Primer MMA.....	74
Primer-Pool.....	32
Primer RA.....	70
Primer Tack.....	71
Primex.....	23
Principe.....	24, 96
Principe SX.....	24, 96
Profilo C di Colmo.....	47
Profilo CO di Contenimento.....	47
Profilo di Base.....	46
Profilo di Base in PVC.....	46
Profilo di Giunto Semplice G.A.....	47
Profilo di Giunto Semplice G.L.....	47
Profilo Finestre.....	46
Profilo Orizzontale OR/LT.....	49
Profilo per Sistema Facciavista.....	49
Profilo SD Sottodavanzale.....	47
Profilo Verticale VR/LT.....	49
Punta per Trapano High Speed.....	56
Q	
Quarzo 02.....	79
Quarzo 04.....	79
Quarzo 06.....	79
Quarzogum Plus.....	16, 93
Quarzoplast.....	19
Quikmix 50.....	56
R	
Rapidex.....	31, 97
Rasaltow 108 bianco.....	62
Rasaltow bianco.....	62, 66
Rasaltow grigio.....	62
Rasaltow Top 30.....	62
Rasaltow Top 30 bianco.....	62
Rasobeton-Tow.....	62
Rasobeton-Tow bianco.....	62
Rasocem.....	6
Rasofondo.....	5
Rasofondo Flex.....	5
Rasogum.....	37
Rasoterm.....	70
Real Gloss.....	25, 96
Real Matt.....	25, 96
Repell Color.....	8, 91
Resintow.....	70
Rete Sagomata.....	45
Rivasil G12.....	15, 94
Rivasil G15.....	15, 94
Rivatone Idrosiliconico Plus G12.....	52, 98
Rivatone Idrosiliconico Plus G15.....	52, 98
Rivatone Plus G12.....	51, 98
Rivatone Plus G15.....	51, 98

Rivatone Plus Reflect G12.....	51
Rivatone Plus Reflect G15.....	51
Rivatone Plus Strong G12.....	17, 93
Rivatone Plus Strong G15.....	17, 93
Rivatone Plus TRV G10.....	51, 98
Rivatone Plus TRV G12.....	51, 98
Rivatone Plus TRV G15.....	51, 98
Riviera Fibrato G12.....	18
Riviera G12.....	18, 95
Rondella per Lana di Roccia.....	44
Rugoplast.....	18
Rulliere da parete per Tintometro D700.....	85
S	
Sana Bianca.....	11
Sana Finish.....	11
Sana Rasotherm.....	11
Sana Solux.....	11
Sigil Pol.....	49
Sigil Tow FL 30.....	68
Sigil Tow Universale.....	68
Silacril.....	21
Silcal.....	21
Siliconquarz Plus.....	14, 92
Silofix.....	4
Software per Spettrofotometro.....	87
Sol-Tex.....	7, 90
Spartitraffico.....	30
Spatola Sagomata.....	56
Spettrofotometro CI 51.....	87
Spettrofotometro CI 61.....	87
Spugnetta Elastica di Compensazione.....	48
Stiferite Class S K.....	40
Stonet.....	22
Sughero Ambrato.....	42
Superclean.....	12
Superquarz Plus.....	16, 93
Superquarz Plus Strong.....	17, 93
Super Silan Plus.....	14, 92
Sverniciatore N11.....	22
T	
Tagliatrice per EPS.....	55
Talpa per Tassello CT 2 G Completo.....	55
Tappo in EPS per Tassello CT 2 G - CTL.....	44
Tassello CT 2 G.....	43
Tassello CTL.....	43
Tassello di Ancoraggio a spirale.....	49
Tassello H1.....	43
Tassello H3.....	43
Tassello NK U.....	44
Tassello SDK U.....	44
TermoK8 Foam.....	37
Tessuto di Vetro.....	80
Thinner-Fill.....	26
Tintometro Elettronico D 300.....	84
Tintometro Elettronico D 300 SR.....	85
Tintometro Elettronico D 700.....	85
Tintometro Elettronico Simultaneo D600 Minimodula.....	85
Tintometro First One.....	84
Tintometro Manuale D 50.....	84
Tow BF.....	64, 66
Tow BK bianco.....	63
Tow BK grigio.....	63
Tow BN Anticarbonatazione.....	63
Tow BN "R".....	63
Tow BN "R" bianco.....	63
Towcem.....	59
Towrip.....	58
Towrip 108.....	58
Towrip a presa rapida.....	58
Towrip Betoncino.....	58
Towrip Colabile.....	58
Towrip Fast.....	58
Towrip & Finish.....	59
Towrseal.....	71
Towflex.....	71
Towflex AP.....	71
Tow Level.....	68
Tow Level Maxi.....	68
Towpruf.....	71
Tow-Rin.....	69
Tow-Rin Evolution.....	69
Towsan.....	69
Towsan Light.....	69
Towsan Primer.....	69
Towsan Termico.....	69
Tow S&R bianco.....	64
Tow S&R grigio.....	64
Traspicolor Activ.....	8
Traspicolor Wash.....	7, 90
Traspinterno.....	8, 91
U	
Uniform.....	63
Uniform 200.....	64
Uniform bianco.....	63
Uniglu.....	66
V	
Valigetta Attrezzi TermoK8.....	55
Vita Bianca.....	10
Vita Therm.....	10
Vita Wash.....	10, 91
W	
White Cream.....	8
Z	
Zincobrill.....	29

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 (RICHIAMO CONDIZIONI GENERALI)

Le presenti condizioni generali sono applicabili ad ogni singolo contratto. Eventuali deroghe potranno ritenersi efficaci unicamente se redatte in forma scritta. Le presenti condizioni generali modificano, integrano ed in sostanza sostituiscono quelle riportate su ogni documento precedentemente redatto, benché a tutt'oggi utilizzato.

2 (PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO)

Ciascun contratto si riterrà perfezionato al momento dell'esecuzione dello stesso da parte di "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." In caso di ordine (o proposta di ordine) di merci, il contratto si riterrà perfezionato al momento della consegna. E' espressamente pattuito che le merci ed i macchinari forniti alla clientela sono soggetti al patto di riservato dominio e che dunque resteranno di proprietà della "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." sino a quando non saranno interamente pagati.

3 (PREZZI)

Qualora non sia stato pattuito diversamente per iscritto, la merce si considera ceduta al prezzo di listino ed alle condizioni in vigore al momento della consegna. Eventuali sconti, detrazioni o abbuoni dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto da parte della venditrice.

I listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. I prezzi di listino valgono per i prodotti di serie e per le tinte comprese nelle cartelle colore della ditta venditrice.

Si specifica che alle tinte non ricomprese nelle cartelle specificamente indicate per ogni prodotto sarà applicato un sovrapprezzo del 10%.

In ogni caso "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." si riserva il diritto di eventualmente validare ordini per tinte particolari; tali ordini verranno avanzati unicamente previa accettazione da parte dell'acquirente della rideterminazione del prezzo. Per tutte le colorazioni non ricomprese nelle rispettive cartelle colore, comunque, a causa delle intrinseche ed evidenti difficoltà produttive, la "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." si riserva la facoltà di consegnare l'intero lotto prodotto con una tolleranza massima del 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati. Tale facoltà è estesa a tutti i prodotti e le colorazioni denominate "Strong".

4 (PAGAMENTI)

Salvo diversa pattuizione scritta, il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione immediatamente all'arrivo della merce sul luogo indicato dal compratore. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante assegno circolare non trasferibile. Pagamenti mediante assegni bancari (che dovranno inderogabilmente essere intestati a "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." e con clausola "non trasferibile"), effetti cambiari, bonifici ovvero ricevute bancarie dovranno essere specificatamente convenuti per iscritto. Essi non costituiscono, per espressa volontà delle parti, novazione del credito. Il rilascio di effetti cambiari si intende "pro-solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono novazione delle originarie obbligazioni contrattuali.

Eventuali dilazioni di pagamento, anche in via rateale, dovranno essere specificatamente concordate per iscritto. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà immediatamente la decadenza del compratore dal beneficio del termine, con facoltà per "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." di esigere immediatamente ed in unica soluzione l'intero residuo credito.

5 (INTERESSI CONVENZIONALI)

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati interessi automatici di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02 salvo preventivo accordo contrario risultante in forma scritta.

6 (SPEDIZIONI E RESA)

Salvo diverso accordo, le rese si intendono effettuate "C.P.T. luogo di destinazione" (incoterms correnti). Le merci viaggiano dunque a rischio del compratore mentre il costo rimane a carico del cedente, fatto salvo un contributo per le spese di logistica, approntamento spedizione e trasporto posto a carico del cliente, a prescindere dal tipo di resa convenuta, forfettariamente determinato in Euro 0,013 al Kg. Per consegne di valore inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00) la resa si intende Ex Works magazzino venditore salvo che sia diversamente pattuito.

7 (TERMINI DI CONSEGNA)

Il termine di consegna previsto è di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. Il termine di consegna non è tuttavia vincolante e si intenderà sospeso in ogni caso di forza maggiore e/o comunque a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà di "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." quali, ad esempio, scioperi e ritardi di consegna attribuibili ai fornitori.

I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito anche in caso di ritardo dell'arrivo della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto nonché nei casi in cui le merci stesse, messe a disposizione del compratore presso la venditrice, non vengano dal compratore stesso ritirate.

Il compratore è tenuto a controllare la merce al ricevimento, facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti dei colli, avanzando esclusivamente verso il vettore ogni reclamo e pretesa.

8 (RECLAMI)

Nessun materiale potrà essere reso a "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." senza sua espressa autorizzazione, che non potrà essere ritenuta in alcun modo riconoscimento di responsabilità alcuna. Eventuali reclami circa la mancata conformità all'ordine delle merci consegnate dovranno pervenire per iscritto direttamente ed esclusivamente a "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." presso la propria sede di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40 entro 8 (otto) giorni dalla consegna. Eventuali reclami relativi a vizi occulti dovranno pervenire, mediante medesima procedura, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo della venditrice consisterà nella sostituzione del materiale riscontrato non conforme all'ordine o difettoso, con rinuncia espressa dell'acquirente da ogni altro diritto o pretesa.

Il cliente che effettua colorazioni a tintometro è tenuto a collaudare il prodotto realizzato prima della cessione all'utilizzatore, allo scopo, eventualmente, di correggerne il risultato. La "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A." non potrà in nessun caso accettare reclami, da chiunque inoltrati, derivanti dall'utilizzo di prodotti non conformi a causa di colorazione realizzate da terzi.

9 (DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROPAGANDISTICA)

Tutta la documentazione tecnica è realizzata al meglio delle conoscenze del produttore al momento in cui viene consegnata. I campionari, le brochure, i listini e le mazzette colore verranno distribuite in funzione del prevedibile utilizzo da parte del cliente. Richieste straordinarie di tale materiale propagandistico potranno essere evase previo preventivo accordo in merito al corrispettivo.

10 (DESTINAZIONE D'USO DEI PRODOTTI)

I prodotti devono essere utilizzati per la destinazione d'uso dichiarata da "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.". E' vietata ogni modifica a tale destinazione d'uso.

11 (IMBALLI)

Per i prodotti indicati in listino, il prezzo si intende comprensivo di imballo (latta, sacco, bancale, pedana, ecc), salvo espresso accordo in merito a vuoti a rendere.

12 (NORMATIVA D.L. 161/2006 - C.O.V.)

I valori di C.O.V. riportati nella documentazione tecnica e/o nelle etichette delle confezioni hanno valore unicamente qualora siano rispettati i rapporti di diluizione e/o di utilizzo di paste tintometriche indicati da "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.". In difetto, l'utilizzatore ne assume completa responsabilità.

13 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

Ogni compravendita sarà regolata dalle vigenti leggi italiane in materia. Per qualunque controversia l'esclusivo Foro territoriale competente sarà quello nella cui circoscrizione ha sede la "I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.", con esclusione di ogni altro Foro. Il presente listino sostituisce in toto il precedente "Listino Prezzi G4 Maggio 2012".

INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

> I prezzi riportati si intendono netti ed esclusi da IVA che verrà applicata in base alle aliquote pro-tempore vigenti.

> I prodotti devono essere acquistati nella quantità di un lotto minimo o multipli di esso. Dove non indicato, il minimo acquistabile è una confezione.

> I prodotti pigmentati sono acquistabili unicamente nelle rispettive confezioni di maggior capienza. Solo per i prodotti pigmentati di cui alle pagine 28 e 29 (Gli Smalti) - 32 e 33 (Protezione industriale) - 36 (Linea piscine) - 35 (Industria) il lotto minimo acquistabile è quello di 1 (un) collo nella confezione media di riferimento (3-4-5 litri).

> In base alla legge vigente su tutto il territorio nazionale, il presente listino riporta quotazioni quantificate a volume, con l'eccezione di alcuni prodotti.



IVAS S.P.A.

Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia
Tel. +39 0541 815 811 - Fax +39 0541 815 815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001

aprile 2015